

Hand gehalten 2D-Barcode-Scanner

(M / N: OCBS -2012)

Feature:

- n Hochleistungs-Bildgebungstechnologie;
- n Omnidirektionales Scannen, einfach zu scannen;
- n Hohe Kompatibilität für alle wichtigen 1D- und 2D-Symbole;
- n Kann den Barcode auf dem Bildschirm und den Farbbarcode lesen;
- n 5mil ausgezeichnete Scangenaugigkeit(Kann nach Bedarf angepasst werden) ;;
- n Multi-Spezialfunktionseinstellung unterstützt;
- n Multi-Schnittstellen optional;

Spezifikation:

Leistungsmerkmale		
Auflösung		640 * 480, 256 Graustufen
Lichtquelle		LED(617 nm ± 10 nm)
Erleuchtung		0 ~ 100.000 LUX
Scanwinkel		Rollen 360 °\Tonhöhe ±60°\Schräg ±65°
Scan-Geschwindigkeit		300scan / s
Symbologie	2D	DataMatrix, Matrix 2 von 5, MaxiCode, MicroPDF417, MSI-Code, PDF417, QR-Code, Standard 2 von 5, Telepen, DC 39 usw.
	1D	Australische Pos t, Azteken, BPO, Kanada Pos t, Codabar, Codablock, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 / EAN128, Niederländische Pos t, EAN.UCC Com pos ite, Interleaved 2 of 5, Japan Pos t, Planet, Plessey-Code, Pos-Netz, RSS, UPC / EAN usw.
Präzision		≥ 5mil Kann nach Bedarf angepasst werden
Rollen		360 °
Tonhöhe		65 °
Schräg		75 °
Physikalische Eigenschaften		
Schnittstelle		RS232 / USB/ USB virtuelles COM
Stromspannung		DC 5 V ± 5%
Aktuell		190 mA (funktioniert)
Kabel		1.5m
Gewicht		165G
Maße		170 mm x 60 mm x95mm
Benutzerumgebung		
Betriebstemperatur		- 5° C bis 65° C.
Lagertemperatur		- 20 ° C bis 70 ° C.
Feuchtigkeit		5% - 95% (nicht kondensierend)
Schock		Tropfen von 150 cm zum Betonboden



OCBS-2012





OCBS-2012





OCBS-2012





OCBS-2012

