2D-Barcode-Handscanner

(M / N: OCBS -2012)

**Feautre:**

- Hochleistungs-Imaging-Technologie;
- Omnidirektionales Scannen, einfach zu scannen;
- Hohe Kompatibilität für alle wichtigen 1D- und 2D-Symbole;
- Kann den Barcode auf dem Bildschirm und den Farb-Barcode lesen;
- 5mil ausgezeichnete Scan-Genauigkeit (kann nach Bedarf angepasst werden);
- Multi spezielle Funktionseinstellung stützte sich;
- Multi-Schnittstellen optional;

**Spezifikation:**

| Leistungsmerkmale | | |
|---|---|---|
| Auflösung | | 640 * 480, 256 Graustufen |
| Lichtquelle | | LED (617 nm ± 10 nm) |
| Erleuchtung | | 0 ~ 100.000 LUX |
| Scanwinkel | | Rollen Sie 360 ° \ Pitch ± 60 ° \ Skew ± 65 ° |
| Scan-Geschwindigkeit | | 300 Scan / s |
| Symbologie | 2D | DataMatrix, Matrix 2 von 5, MaxiCode, MicroPDF417, MSI-Code, PDF417, QR-Code, Standard 2 von 5, Telepen, TLC 39 usw. |
| | 1D | Australische Pos t, Aztec, BPO, Kanada Pos t, Codabar, Codablock, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 / EAN128, Niederländische Pos t, EAN.UCC Com pos ite, Interleaved 2 of 5, Japan Pos t, Planet, Plessey-Code, Pos-Netz, RSS, UPC / EAN usw. |
| Präzision | | ≥ 5mil Kann nach Bedarf angepasst werden |
| Rollen | | 360 ° |
| Tonhöhe | | 65 ° |
| Skew | | 75 ° |
| Physikalische Eigenschaften | | |
| Schnittstelle | | RS232 / USB / USB virtuelle COM |
| Stromspannung | | DC 5 V ± 5% |
| Strom | | 190 mA (arbeitend) |
| Kabel | | 1,5 m |
| Gewicht | | 165 g |
| Maße | | 170 mm x 60 mm x 95 mm |

| Benutzerumgebung | |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -5 ° C bis 65 ° C |
| Lagertemperatur | -20 ° C bis 70 ° C |
| Feuchtigkeit | 5% - 95% (nicht kondensierend) |
| Schock | Von 150 cm auf den Betonboden fallen lassen |

**Bild zeigen:**

Aocom®
At your side
OCBS-2012
ISO
FC
CE
RoHS

Aocom®
At your side

# OCBS-2012

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

# OCBS-2012

ISO FC CE RoHS