

Hochkostengünstiger 1D/2D-Barcode-Scanner

(Modell Nr.:OCBS-2017)

Feat du bist:

Hochleistungs-Bildgebungstechnologie;

Omnidirektionales Scannen;

4 mil ausgezeichnete Abtastgenauigkeit;

Multi-Sonderfunktionseinstellung unterstützt;

Hohe Kompatibilität für alle wichtigen 1D- und 2D-Symbole;

Kann den Barcode auf dem Bildschirm und Farbbarcode lesen.

Spezifikation:

Schnittstelle		USB; Virtueller USB-COM; RS232
Systemunterstützung		Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, MAC
Sensor		CMOS-Sensor
Lichtquelle		Rote LED (Zielen) + Weiße LED (Beleuchtung)
Prozessor		32-Bit-ARM-MCU + DSP
Auflösung		≥4mil□PCS90%,CODE 39□
Fehlerrate		1/5 Mio
Bewegungstoleranz		25cm/s
Lesemodus		Bild
Triggermodus		Manuell, kontinuierliches Scannen, automatische Erkennung
Aufforderungsmodus		Summer, Anzeige (LED)
Kontrast drucken		≥25%
Material		ABS+PC
Stromversorgung		DC 5V ±5%
Energieverbrauch		375 mW (Betrieb), 226 mW (Standby), 750 mW (max.) □Durchschnittlicher Stromverbrauch□
Gewicht		289 g ± 5 g
Größe der inneren Box		L*B*H: 180 * 115 * 85 (Einheit: mm)
Paketinfo.		60*45*38,5 cm 50 Stück/Karton, NW.=14,45kg , GW.=16,15kg
Farbe		Schwarz
Dekodierfähigkeit	1D	●Code25-Interleaved ●Code25-Standard ●Code25-Matri
		●Code39-Normal ●Code39-FullASCII ●Code32
		●Code93-Normal ●Code93-FullASCII ●Code128
		●EAN/GSL/UCC-128Auto ●Codabar ●MSI
		●EAN/JAN-13 ●UPC-A ●JAN-8 ●UPCE
	2D	● QR ● Datenmatrix ● PDF417
Scannender Engel		Rollen360°, Nicken30°, Gieren45°
Scantiefe		Code39 4,17 mil (15 Bytes): 4 cm - 8 cm
		Code128 4,17 mil (16 Bytes): 7 cm - 15 cm
		Datenmatrix 10,83 mil (8 Bytes): 3 cm - 9 cm
		Code QR 20mil (8 Byte): 1cm - 19cm
Umgebungsparameter		
IP-Klasse		IP42

Betriebstemperatur	0 bis 50°C / 32 bis 122°F
Lagertemperatur	0 bis 50°C / 32 bis 122°F
Betriebsfeuchtigkeit	20 % bis 85 % (keine Kondensation)
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	20 % bis 85 % (keine Kondensation)
ESD-Schutz	15KV Luftentladung
Stoßfestigkeit	1,5 m freier Fall auf Betonoberfläche



OCBS-2017





OCBS-2017





OCBS-2017





OCBS-2017





OCBS-2017

