OCBS -2019 Barcodeleser 1D 2D QR Handheld Barcode Scanner

(Modell Nr.: OCBS-2019)

Feautre:

n Hochleistungs-Bildgebungstechnologie;

n Omnidirektionales Scannen;

n 4 mil ausgezeichnete Scangenauigkeit;

n Unterstützung für Multifunktionsfunktionen unterstützt;

n Hohe Kompatibilität für alle wichtigen 1D- und 2D-Symbole;

n Kann den Barcode auf dem Bildschirm und den Farbbarcode lesen.

Spezifikation:

Schnittstelle	USB; (RS232 kann angepasst werden)
Systemunterstützung	Linux Android Windows XP 7 8 10 MAC
Sprachunterstützung	Englisch; Deutsche; Französisch; Italienisch; Russisch; Finnisch; norwegisch
Sensor	Planarer CMOS-Sensor
Lichtquelle	Rote LED (Zielen) + Weiße LED (Beleuchtung)
Prozessor	32-Bit-ARM-MCU + DSP
Bewegungstoleranz	Code 39: 35 cm / s

Auflösung		4mil
Fehlerrate		1/5 Million
Lesemodus		Bild
Auslösemodus		Manuell, Kontinuierliches Scannen, Auto-Sensing
Eingabeaufforderungsmodus		Summer, Anzeige (LED)
Kontrast drucken		20%
Material		ABS + PC
Netzteil		DC 5V ± 5%
Energieverbrauch		375 mW (Arbeit), 226 mW (Standy), 750 mW (Max)
		Durchschnittlicher Stromverbrauch
Gewicht		289 g ± 5 g
Innere Kastengröße		L * B * H: 180 * 115 * 85 (Einheit: mm)
Paketinfo.		60 * 45 * 38,5 cm 50 Stück / Karton, NW = 14,45 kg, GW = 16,15 kg
Farbe		Schwarz + Grau
Dekodierungsfähigkeit	1D	● Code25-Interleaved ● Code25-Standard ● Code25-Matri
		● Code39-Regular ● Code39-FullASCII ● Code32
		● Code93-Regular ● Code93-FullASCII ● Code128
		● EAN / GSL / UCC-128Auto ● Codabar ● MSI
		● EAN / JAN-13 ● UPC-A ● JAN-8 ● Code11 ● UPCE0
	2D	● MICRO QR ● Datenmatrix ● QR
		● AZTEC ● PDF417
Scanning Angel		Roll360 °, Pitch30 °, Yaw45 °
Scan-Tiefe		Code39 4,17 mil (15 Byte): 6 cm - 12 cm
		Code128 4,17 mil (16 Byte): 7 cm - 10 cm
		Datenmatrix 10,83 mil (8 Byte): 5 cm - 16 cm
		Code QR 10,83 mil (8 Byte): 7 cm - 12 cm
Umgebungsparameter		
IP-Klasse		IP52
Betriebstemperatur		0 bis 50 ℃ / 32 bis 122 ℉
Lagertemperatur		0 bis 50 ℃ / 32 bis 122 ℉
Betriebsfeuchtigkeit		20% bis 85% (keine Kondensation)
Lagerfeuchtigkeit		20% bis 85% (keine Kondensation)
ESD-Schutz		15KV Luftaustritt
Stoßfestigkeit		1,5 m freier Fall auf Betonoberfläche

Aocom®

At your side

OCBS-2019

ISO FC CE RoHS

Aocom®

At your side

OCBS-2019

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

OCBS-2019

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

OCBS-2019

ISO FC CE RoHS

OCOM®

At your side

OCBS-2019

ISO FC CE RoHS

Aocom®

At your side

OCBS-2019

ISO FC CE RoHS