

# Hoch Pixel 1D/2D-Barcode-Scanner

(M/N: OCBS-2099 )

## Merkmale:

1. Hochleistung Bildgebungstechnologie
2. 1MP Hohe Pixel 1MP(1280\*800)
3. Hohe Kompatibilität für alle wichtigen 1D- und 2D-Symbole
4. Kann den Barcode auf dem Bildschirm lesen und den Barcode einfärben
5. 4 Mio ausgezeichnete Scangenaugigkeit
6. Unterstützt die Einstellung mehrerer Sonderfunktionen

## Spezifikation

Modell	OCBS-20 99
Farbe	SchwarzGrau
Material	ABSPC
Aktuell	Arbeitsstrom ( Standard): < 2 8 0mA Standby-Strom ( Standard): < 130 mA
Eingangsspannung	5 VDC (-/ 10 %)/500 mA
CPU	1,2 G Dual-Core
Schnittstelle	RS-232; USB-HID; USB-COM; VERSTECKT POS je nach Kundenwunsch verfügbar
Leseindikatoren	LED-Licht und Summer
Sensor	CMOS-Sensor, 1280*800 Pixel (Rolltor)
Lichtquelle	LED-Weißlicht
Aiming Klar	Green Dot
Auflösung	4mil
Triggermodus	Manuell, kontinuierliches Scannen, automatische Erkennung
ESD-Schutz	8 KV-Luftauslass
Stoßfestigkeit	1. 2 m freier Fall auf Betonoberfläche
Druckkontrast	≥ 1 5 %
Barcodes	1D: Alle standardmäßigen 1D-Codes, einschließlich des linearen GS1 DataBar™-Codes, können automatisch unterschieden und dekodiert werden. 2D: Aztekischer Code; Datenmatrix; MaxiCode; QR-Code; HANXIN; MicroQR-Code Stapelcode: GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar gestapelt; GS1 DataBar Stacked Omnidirektional; GS1 DataBar Composite; MicroPDF417; PDF417.
Typische Schärfentiefe	Präzision Barcode Tiefenschärfe 3,34 Mio CODE 39 60 mm - 160 mm 3,34 Mio EAN-13 90 mm - 150 mm 5 Mio CODE39 70 mm - 240 mm 5 Mio EAN-13 70 mm - 230 mm 13 Mio U PC-A 40 mm - 450 mm 5 Mio PDF417 65 mm - 210 mm 5 Mio QR 75 mm - 140 mm 10 Mio QR 45 mm - 290 mm 10 Mio DM 30 mm - 260 mm 20 Mio QR 20 mm - 480 mm (Die minimale Schärfentiefe wird durch die Länge des Barcodes und den Scanwinkel bestimmt. Sie hängt von der Druckauflösung, dem Kontrast und dem Umgebungslicht ab.)
Lesewinkel	Neigung: 0-360°; Rollen (Neigen): ±60°; Schräglage (Gieren): ±60°
<b>Körperlich</b>	
Gewicht	Brutto: 3 00g
Abmessungen	1 72 * 67 * 8 7 mm
Paketbox	1 75 * 11 0 * 8 0 mm
20 in 1 Karton	4 2 0 * 370 * 2 37 mm/ 7,0 kg
<b>Umfeld</b>	
Arbeiten Temperatur & Feuchtigkeit	0 bis 4 5 Grad Celsius , 10 % ~ 80 % Keine Kondensation
Lagerung Temperatur & Feuchtigkeit	-20 bis 60 Grad Celsius , 10 % ~ 90 % Keine Kondensation













