Handheld Android 9.0 Industriedaten Terminal

(M/n: OCBS-A200)

Merkmale:

MTK8768A 2GHz, Octa-Core, 12nm;

4G RAM64G ROM;

Numerische und funktionale Tastaturen;

Unterstützung 2/3/4G -Kommunikation;

Wiederaufladbares Li-Ionen-Polymer, 3,7 V, 4000AH-Batterie;

Rugged IP65 /1,5 m Fallen -Toleranz;

8 Megapixelkamera Autofokus mit LED-Blitz;

Standard-Hochleistungs-2d-SCa.nnermotor;

Pogo Pin Ladeanschluss Unterstützung Optionale Wiege;

Kompatibel mit 4 Arten globaler PBetriebssystemitionierungssysteme.

Spezifikation

Modell	OCBS-A200
OS	Android 9
CPU	MTK8768A 2GHz, Octa-Core, 12nm
ERINNERUNG	4G RAM64G ROM
Slot verlängern	MikrofonroSD, Support SDHC, bis zu 64 GB;
	Ein Micro -SIM -Anschluss
PC -Kommunikation	USB 2.0 OTG: Typ-C Support Typ-C-Headset Support
Sensoren	Licht, Nähe, 3D -G -Sensor, Halle
LED	Lade-, Scan- und Systemstatus
Ladezeit	<3,5 Stunden (Raumtemperatur)
	<4 Stunden (35 ℃)
Betriebsdauer	14 Stunden
Datenerfassung	
Motor scannen	Datalogic E3200-le
2D	Aztec Code; China Han Xin Code; Datenmatrix; Maxikode;
	Mikro -QR -Code; QR -Code; Ean/Jan -Kompositen; GS1 -Datenbankverbundwerkstoffe;
	GS1 -Datenbank erweitert gestapelt; GS1 -Datenbank gestapelt;
	GS1 -Datenbank gestapelt omnidirektional; Macropdf;
	Micropdf417; PDF417; UPC A/E -Verbundwerkstoffe
1d	Automatisch diskriminiert alle Standard -1D -Codes einschließlich GS1
	Datenbank ™ Lineare Codes.
Post	Australian Post; Britische Post; China Post; IMB; japanisch
	Post; Kix Post; Korea Post; Planetcode; Postnet; Königlich
	Mailcode (RM4SCC)
Drahtlose Konnektivität	
Wlan	802.11 ac/a/b/g/n
Wwan	TDD-LTE (B38/B39/B40/B41)
	FDD-LTE (B1/B3/B7)
	UMTS/HSDPA/HSPA/HSPA (900/2100 MHz)
	GSM/Edge/GPRS (900/1800 MHz)
Volte	LTE CAT6

CA	Downlink 300 Mbit/s, B1/B3/B7/B40/B41
WPAN	BT 4.2/BLE
GPS	GPS/A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo
Physikalische Spezifikationen	
LCD	4 Zoll, 800*480, sich unter Sonnenschein sichtbar
Berühren	GFF Captive Touch, Dragontrail Glass
Kamera	Autofokus 8mega mit Flash -LED
Tastenfeld	24 Numerische Tastatur
	Links/Rechts-Scan-Taste, links/rechts K1, K2 Nutzerdefinierte Taste
	Zurück, nach Hause, wechseln
Empfänger	Support
Lautsprecher	Min 90 dB bei 10 cm-1kHz Stimme
Mic	Rauschreduzierungsmikrofon
IO aufladen	USB-Typ-C
	Ladecradle
Batterie	Abnehmbar 3800mah-4000mah
Dimension	160 × 71 × 17 mm
Gewicht	269g
Paket	Paket
Gewicht	Brutto: 750g
Paket	255*108*70 mm
10 in 1 Karton	370*270*230 mm/8,0 kg
Umweltspezifikationen	
Betriebstemperatur	-20 ° C ~ 50 ° C.
Lagertemperatur	-30 ° C ~ 70 ° C.
Luftfeuchtigkeit	10% ~ 90%
Drop	1,5 m, Beton, 12 Tropfen
Sturz	600Hits, 0,5 m, Stahl
IP	IP65
ESD	± 8kV Kontakt, ± 15 kV Luft
Tastatur -Lebenszyklus	300k
Zubehör	

Ladecradle	Unterstützen Sie 1 Gerät und 1 Akku
Handgurt	Schwarz, Nylon
Batterie	Abnehmbar 3800mah-4000mah

Aocom®
At your side

OCBS-A200

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

OCBS-A200

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

OCBS-A200

ISO FC CE RoHS

ocom®
At your side
OCBS-A200
SCAN
ISO
FC
CE
RoHS

Aocom®
At your side

OCBS-A200

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

OCBS-A200

ISO FC CE RoHS

OCOM®

At your side

OCBS-A200

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

OCBS-A200

ISO FC CE RoHS

Relevante Dokumente:

***OCBS-A200_Spezifikation**