

## Handheld Laser Barcode Scanner (Modell: OCBS-L006)

### Spezifikation:

Leistungsmerkmale	
Lichtquelle:	Sichtbarer Laser (650-670 nm)
Scanrate:	100 Scans pro Sekunde
Lesedistanz	2,5 ~ 600 mm (100% UPC / EAN)
Scannertyp:	Bidirektional
Auflösung:	0,10 mm (4 mil) bei PCS 0,9
Druckkontrast Minimum:	20%, minimale Reflexionsdifferenz (@ 650nm)
Dekodierungsfähigkeit:	UPC / EAN, UPC / EAN mit Zusatz, UCC / EAN128, Code 39, Code 39 volles ASCII, Code 39 trioptisch, Code 128, Code 128 volles ASCII, Coda Bar, verschachtelt 2 von 5, diskret 2 von 5, Code 93, MSI, Code 11, ATA, RSS-Varianten, Chinesisch 2 von 5...
Physikalische Eigenschaften	
Unterstützte Schnittstellen:	PS2, RS232, USB
Stromspannung:	DC + 5V +/- 5%
Aktuell:	100 mA
Leerlaufstrom:	<40 mA
Energiequelle:	Host-Stromversorgung oder externes Netzteil (RS232)
Scanwinkel	Neigung 45 ° Höhe 60 °
Maße:	L165,42 mm x B69,72 mm x H89,67 mm
Gewicht:	140 g (ohne Ständer)
Stand	Ohne
Farbe:	Elfenbein und schwarz
Benutzerumgebung	
Betriebstemperatur:	0 Grad C ~ 50 Grad C.
Lagertemperatur:	-40 Grad C ~ 70 Grad C.
Feuchtigkeit:	5 ~ 95% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Elektrostatische Entladung:	Bestätigen Sie die Luftentladung mit +/- 15 kV und die Kontaktentladung mit +/- 8 kV
Drop-Spezifikationen:	Hält mehreren 1,5 m langen Stürzen auf Beton stand
Sicher:	
EMI / RFI:	FCC Klasse A und CE
Lasersicherheit:	CDRH Klasse 2 Laserprodukt

### Produktdetails:



OCBS-L006



**Relevante Dokumente:**

Möchten Sie weitere Informationen erhalten?? Bitte Hier klicken.