

Handheld Android Industrial Data Terminal

(M/n:OCBS-M63s)

Merkmale:



Android 14 mit GMS -Zertifikat, 2G/3G/4G Full Netcom;

Der fortgeschrittene TSMC -Prozess verringert den Wärme- und Stromverbrauch um 40%.

4,0-Zoll-IPS-LCD 360-Grad-Vollständigkeitswinkel;

Hohe Konfiguration: 4Gram64G ROM Standard, DDR4 RAM ist 50% schneller als DDR3;

Professionelle optische Designmotor, 1,3 m Pixel (Datalogic);

EinDimensionale Decodierung <30 ms;

Zweidimensionale Decodierung <60 ms.

Spezifikation

Modell	OCBS-M63S
Betriebssystem	Android 14 mit GMS -Zertifizierung

CPU	MTK8786, Octa-Core 2,0 GHz, 2*Cortex A756*Cortex A55
ERINNERUNG	4G RAM64G ROM
Slot verlängern	Mikrofonro SD Slot*1, Unterstützung bis zu 256 GB
	Nano SIM -Kartensteckplatz*1
PC -Kommunikation	Typ C USB 2.0, Unterstützung OTG und Ladung
LED	Lade-, Scan- und Systemstatus
Ladezeit	0-90% <3 Stunden
Betriebsdauer	30 Stunden
Datenerfassung	
Motor scannen	Datalogic Autorisierte E3140
2d	Aztec Code; China Han Xin Code; Datenmatrix; Maxikode;
	Mikro -QR -Code; QR -Code; Ean/Jan -Kompositen; GS1 -Datenbankverbundwerkstoffe;
	GS1 -Datenbank erweitert gestapelt; GS1 -Datenbank gestapelt;
	GS1 -Datenbank gestapelt omnidirektional; Macropdf;
	Micropdf417; PDF417; UPC A/E -Verbundwerkstoffe
1d	Automatisch diskriminiert alle Standard -1D -Codes einschließlich GS1
	Datenbank [™] Lineare Codes.
Post	Australian Post; Britische Post; China Post; IMB; japanisch
	Post; Kix Post; Korea Post; Planetcode; Postnet; Königlich
	Mailcode (RM4SCC)
Drahtlose Konnektivität	
Wlan	802.11 AC/A/B/G/N, WiFi -Dualband
Wwan	GSM: B3/B5/B8
	UMTS: B1/B5/B8
	FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8
	TDD-LTE: 34/38/39/40/41
Bluetooth	BLE 5.0
GPS	GPS/GLONOSS/Galileo/Beidou, assistiertes GPS
Physikalische Spezifikationen	
LCD	4 Zoll, 800*480, sich unter Sonnenschein sichtbar
Berühren	GFF -Kapazitive Touch, Dragontrail Glass

Kamera	Autofokus 8mega mit Flash -LED, vordere 5 -mega -Kamera für die Option
Tastenfeld	20 numerische Tastatur
	Links/rechts Scan -Taste
	Zurück, nach Hause, den Bildschirm auf den Bildschirm wechseln
Empfänger	Unterstützung
Lautsprecher	Min 100 dB bei 10 cm-1kHz Stimme
Mic	Rauschreduzierungsmikrofon
IO aufladen	USB-Typ-C
	Ladecradle
Batterie	Abnehmbare 5000mah
Akkulaufzeit	500 cycle > 80%
Dimension	165,86*67*19,22 mm
Gewicht	279g
Paket	
Gewicht	Brutto: 760g
Paket	190*108*60 mm
Umweltspezifikationen	
Betriebstemperatur	-25 ° C ~ 55 ° C.
Lagertemperatur	-30 ° C ~ 70 ° C.
Luftfeuchtigkeit	10% ~ 90%
Fallen	1,5 m, Beton, 12 Tropfen
IP	IP65
ESD	± 8kV Kontakt, ± 15 kV Luft
Tastatur -Lebenszyklus	300k
Zubehör	
Optional	Einzelhost- und Batterieladegerät *1
	Siliziumgummi -Gehäuse *1
	4 in 1 Host -Geräte -Ladegerät *1
	4 in 1 Batterieladegerät *1
	Ersatzbatterie *1
	Handgelenkgurt *1
	Schultergurt *1





















Mobile Computer