

Omnidirektional Barcode SScanner

(Modell: OCBS -T103)

Spezifikation:

Leistungsparameter	
Lichtquelle	650 nm sichtbarer Laserdiodenlaser
Systemschnittstelle	KBW, RS232, USB
Physikalische Parameter	
Volumen (Lx B x H)	Ohne Ständer: 140mm * 83mm * 75 mm Mit Ständer: 157 mm * 98,3 mm * 100 mm
Gewicht	Nettogewicht (282G) Mit Ständer (379g)
Stand	Fester Installationsstand
Farbe	Schwarz
Elektrische Parameter	
Eingangsspannung	5.0 VDC +/- 10%
Rated aktuellen	275mA
Power	2W
Laserklasse	CDRH Klasse IIa; IEC 60825-1: Klasse II
Umgebungsparameter	
Betriebstemperatur	0 ° C - 40 ° C
Lagertemperatur	-40 ° C - 70 ° C
Feuchtigkeit	5% bis 95% relative Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation)

Antiknock-Charakteristik	Aushalten von 1.2 meter hoher fall.
Scan-Parameter	
Scanmodus	Omnidirektionale Linie 20, 5 Richtungen, 20 Scanlinien
Scangeschwindigkeit	1500 mal pro Sekunde
Scanwinkel	0 ~ 360 Grad(Omnidirektional)
Scannen Abweichung	+/-50 grad
Druckkontrast	Minimum 25% Reflexionsdifferenz
Niedrigste Auflösung	5mil



OCBS-T103





OCBS-T103

