

# 2D Barcode ScanningPlatform

(M / N: OCBS-T203)

Das Scannen von 2D-Barcode-Scannern ist eine Hochleistungsbewegung, pos, die die Fähigkeit, Hochpräzision, Geschwindigkeit, Kompatibilität und andere Funktionen bewertet, und kann schnell 1D / 2D-Barcode, mobilen Bildschirmcode und mobilen Zahlungscode erkennen. Produkte sind weit verbreitet im Einzelhandel, Supermärkte, Tabakwaren, Logistik, Lagerhaltung, Gesundheitswesen, Kleidung und anderen Bereichen, die die kostengünstigsten Produkte auf dem Markt für Ihre beste Wahl ist.

Support: Alipay und WeChat machen Sammlungen; 2D Barcode-Handyzahlung.

Unterstützung: Alipay, Nationale Steuer, Aisino, Best Woner, Blitzrechnung.

Support: WeChat-Rechnungsassistent, Blitzrechnung (maßgeschneidert)

## Funktionsübersicht:

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 32-Bit-Dual-Chip und DSP-Dekodierung | Ausgestattet mit 32-Bit-ARM-Chip und DSP-Technologie ist das Produkt in der Lage, 1D- sowie 2D-Barcodes mit hohem Volumen auf dem mit Schutzfilm bedeckten Bildschirm zu lesen.       |
| 2D-Barcodes erstellen Sammlungen     | Unterstützt die 2D-Barcode-Zahlung mit Alipay und Wechat.   |
| Blitzabrechnung                      | Unterstützung bei Alipay□Nationale Steuer□Aisino□Best Woner□WeChat, Blitzrechnung. WeChat-Abrechnungsassistent, Blitzrechnung (Sonderanfertigung)                                     |
| Super lange Schärfentiefe            | 0-200mm @□UPC / EAN 100%□PCS90%□  |
| Hohe Präzision                       | Die Dekodiergenauigkeit 5mil.   |
| Höhere Integrationsdichte            | Eine neue Generation von Programmiertechnologien wird eingesetzt, um die diskreten Komponenten zu reduzieren, um die Integrationsdichte zu erhöhen und die Ausfallrate zu reduzieren. |
| Einfach einzurichten                 | Geben Sie die Einstellungen für den Scan-Code für Einstellungen ein, nur drei Schritte, einfach und praktisch.  |
| USB von kostenlosen Treibern:        | Plug und Bedienung, Windows wird mit Treiber geliefert, der Treiber muss nicht installiert werden.  |

|   |   |
|---|---|
| Lichtschalter füllen                    | Einfach umschalten zwischen deaktivieren.   |
| kratzfestes Acryl                       | Nehmen Sie importiertes kratzfestes Material an, um sicherzustellen, dass das Fenster nach längerer Verwendung nicht verkratzt wird.  |
| Stereo Lautsprecher                     | Stereolautsprecher mit eher graziöser und kräftiger Akustik als scharf und eintönig.  |
| Militärische Qualitätssicherung         | Jedes Ersatzteil wird einer strengen Prüfung unterzogen, und alle Produkte werden strengen Tests unterzogen, um eine 100% ige Qualifizierungsrate sicherzustellen.  |
| Alterungstest                           | Alle Produkte werden vor dem Versand 72 Stunden Alterungstest und tatsächlicher Betriebstest bestanden.   |
| Biss Free Test                          | Produkte haben fünf Millionen Mal einen fehlerfreien Test bestanden.  |
| Eigenes geistiges Eigentum:             | Unsere Produkte sind unabhängig von Aussehen, Hardware und Software. Inzwischen haben wir das Layout-Design-Patent, das Gebrauchsmuster, das Erfindungspatent und das Software-Urheberrecht erhalten.   |
| Zweifarbige LED-Anzeigeleuchten:        | Übernehmen Sie zweifarbige LED-Anzeigeleuchten, um verschiedene Zustände im Betriebszustand anzuzeigen□Grün□Dekodierung□rot.  |
| einfach zu installierende Schnittstelle | Es kann einfach ohne Werkzeug installiert und verschoben werden, Sie brauchen keine Clips mehr.   |
| Exquisite Verpackung:                   | Die Verpackungen verwenden importierte Pappe, und jede von ihnen könnte äußeren Belastungen von 50 kg standhalten. Es wäre nicht aus der Form, wenn jemand darüber steht, nachdem er ein Stück Holz gelegt hat. Außerdem können empfindliche und kompakte Verpackungen Fracht sparen. |

## Leistungsparameter:

|             |  |
|-------------|--|
| Bildsensor  | CMOS   |
| Pixel       | 752 * 480 CMOS   |
| Erleuchtung | weißes Licht, LED  |
| Symbologien | Code128, UCC / EAN-128, AIM-128, EAN-8, EAN-13, ISBN / ISSN, UPC-E, UPC-A, verschachtelt 2 von 5, ITF-6, ITF-14, Matrix 2 von 5, Industrial 25, Standard 25, Code 39, Codabar, Code 93, Code 11, Plessey, MSI-Plessey, GS1-DataBar (RSS), (RSS-14, RSS- Limited, RSS-Expand) |
|             | PDF417, QR-Code (QR1 / 2, Micro), Datenmatrix (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140), HanXin-Code.   |

|                    |              |  |
|--------------------|--------------|--|
| Auflösung          |              | ≥5 mil   |
| Bewegungstoleranz  |              | 2,5 m / s  |
| Scan-Winkel        | Tonhöhe      | ±50°@ 0°Rollen und 0° Neigung                                    |
|                    | Rollen       | ±360°@ 0°Pitch und 0° Neigung                                    |
|                    | Neigung      | ±60°@ 0°Rollen und 0° Tonhöhe                                    |
| Schnittstelle      |              | USB HID-KBW□Virtueller USB-Anschluss□USB-HID-POS-TTL-232□RS-232  |
| Sichtfeld          |              | Horizontal 44°, Vertikal 33.2°                                   |
| Tiefenschärfe      | EAN-13       | 0 cm - 20 cm□13mil□  |
|                    | PDF 417      | 0 cm bis 7 cm□6,67 mil□  |
|                    | CODE 39      | 0 cm bis 12 cm□5 mil□(Abbildung 1)                               |
|                    | Datumsmatrix | 0 cm bis 4 cm□10 mil□  |
|                    | QR-Code      | 0 cm bis 10 cm□15mil□  |
| Maße□L * W * H□    |              | 89 * 108 * 143mm(Figur 2)  |
| Gewicht            |              | 245 g□Nur Scanplattform□   |
| Betriebstemperatur |              | 20°C~ + 50°C (-4°F ~ 122°F)                                      |
| Lagertemperatur    |              | -40°C~ + 80°C (-40°F ~ 176°F)                                    |
| Feuchtigkeit       |              | 5% ~ 95%□nicht kondensierend□                                    |
| ESD                |              | ±14 kV□Luftabgabe□ □ ±8 kV□direkte Entladung□                    |
| Fallen             |              | 1,2 m Tropfen auf Beton (für sechs Seiten ein Tropfen pro Seite) |
| Abdichtung         |              | IP 52  |



# OCBS-T203



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

