

OCBS -T203 Supermarkt Freisprecheinrichtung 1d 2d Barcodes pos qr Code Scanner

(M / N: OCBS-T203)

Die Bewegung der 2D-Barcode-Scanplattform ist eine Hochleistungsbewegung. pos bewertet die Fähigkeit, die Präzision, die Geschwindigkeit, die Kompatibilität und andere Funktionen und kann schnell 1D / 2D-Barcode, mobilen Bildschirmcode und mobilen Zahlungscode identifizieren. Produkte werden häufig im Einzelhandel, in Supermärkten, im Tabak-, Logistik-, Lager-, Gesundheits-, Bekleidungs- und anderen Bereichen eingesetzt. Dies sind die kostengünstigsten Produkte auf dem Markt für Ihre beste Wahl.

Support: Alipay und WeChat machen Sammlungen; Mobiles Bezahlen mit 2D-Barcode.

Unterstützung: Alipay, nationale Steuer, Aisino, Bester Wonoer, Blitzabrechnung.

Support: WeChat Abrechnungsassistent, blitzschnelle Rechnungsstellung. (Maßgeschneidert)

Funktionsübersicht:

32-Bit-Dual-Chip und DSP-Decodierung	Ausgestattet mit einem 32-Bit-ARM-Chip und DSP-Technologie kann das Produkt sowohl 1D- als auch hochvolumige 2D-Barcodes auf dem mit Schutzfolie bedeckten Bildschirm lesen.
2D-Barcodes machen Sammlungen	Unterstützen Sie die 2D-Barcode-Zahlung mit Alipay und Wechat.
Blitzabrechnung	Unterstützung mit Alipay □ Nationale Steuer □ Aisino □ Bester Gewinner □ WeChat, Blitzabrechnung. WeChat Abrechnungsassistent, Blitzabrechnung (maßgeschneidert)
Super lange Schärfentiefe	0—200 mm @ □UPC / EAN 100% □ PCS90%□
Hohe Präzision	Die Dekodierungsgenauigkeit 5mil.
Höhere Integrationsdichte	Die Programmiertechnologie der neuen Generation wird eingesetzt, um die diskreten Komponenten zu reduzieren, um die Integrationsdichte zu stärken und die Ausfallrate zu verringern.
Einfach einzurichten	Geben Sie die Einstellungen für den Scan-Code für die Einstellung des Scans ein, nur drei Schritte, einfach und praktisch.
USB von kostenlosen Treibern:	Plug and Operate, Windows wird mit Treiber geliefert, der Treiber muss nicht installiert werden.
Lichtschalter füllen	Einfach umzuschalten zwischen Deaktivieren.
kratzfestes Acryl	Verwenden Sie importiertes Anti-Kratz-Material, um sicherzustellen, dass das Fenster nach längerem Gebrauch nicht kratzt.
Stereo Lautsprecher	Stereolautsprecher von anmutiger und kräftiger akustischer Qualität anstatt scharf und eintönig.

Militärische Qualitätssicherung	Jedes Ersatzteil unterliegt einer strengen Prüfung und alle Produkte werden strengen Tests unterzogen, um eine 100% ige Qualifizierungsrate sicherzustellen.
Alterungstest	Alle Produkte bestehen vor der Sendung einen 72-Stunden-Alterungstest und einen tatsächlichen Betriebstest.
Bissfreier Test	Produkte haben fünf Millionen Mal fehlerfreien Test bestanden.
Proprietäres geistiges Eigentum:	Unsere Produkte sind von geistigem Eigentum unabhängig von Aussehen, Hardware und Software. Inzwischen haben wir das Layout-Design-Patent, das Gebrauchsmuster-Patent, das Erfindungspatent und das Software-Urheberrecht erhalten.
Zweifarbige LED-Anzeigelampen:	Verwenden Sie zweifarbige LED-Anzeigelampen, um verschiedene Bedingungen im Betrieb anzuzeigen. Standby: grün □ Dekodierung: rot.
einfach zu installierende Schnittstelle	Es kann einfach ohne Werkzeug installiert und verschoben werden, Sie müssen keine Clips mehr finden.
Exquisite Verpackung:	Die Verpackung besteht aus importiertem Karton und jeder von ihnen kann 50 kg äußeren Kräften standhalten. Es wäre nicht außer Form, wenn jemand darüber steht, nachdem er ein Stück Holz gelegt hat. Darüber hinaus können empfindliche und kompakte Verpackungen auch Fracht sparen.

Leistungsparameter:

Bildsensor	CMOS
Pixel	752 * 480 CMOS
Erleuchtung	weißes Licht, LED
Symbolgien	Code 128, UCC / EAN-128, AIM-128, EAN-8, EAN-13, ISBN / ISSN, UPC-E, UPC-A, verschachtelt 2 von 5, ITF-6, ITF-14, Matrix 2 von 5, Industrial 25, Standard 25, Code 39, Codabar, Code 93, Code 11, Plessey, MSI-Plessey, GS1-DataBar (RSS), (RSS-14, RSS-Limited, RSS-Expand)
	PDF417, QR-Code (QR1 / 2, Mikro), Datenmatrix (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140), HanXin-Code.
Auflösung	≥5mil
Bewegungstoleranz	2,5 m / s
Scanwinkel	Tonhöhe ± 50 ° @ 0 ° Roll und 0 ° Skew
	Rollen ± 360 ° bei 0 ° Neigung und 0 ° Neigung
	Schrägstellung ± 60 ° bei 0 ° Roll und 0 ° Pitch
Schnittstelle	USB HID-KBW □ Virtueller USB-Anschluss □ USB HID-POS TTL-232 □ RS-232
Sichtfeld	Horizontal 44 °, Vertikal 33,2 °
Tiefenschärfe	EAN-13 0 cm - 20 cm (13 mil)
	PDF 417 0 cm - 7 cm (6,67 mil)
	CODE 39 0 cm - 12 cm (5 mil) (Abbildung 1)
	Datumsmatrix 0 cm - 4 cm (10 mil)
	QR-Code 0 cm - 10 cm (15 mil)
Abmessungen □L * B * H□	89 * 108 * 143 mm (Abbildung 2)
Gewicht	245g □Nur Scan-Plattform□

Betriebstemperatur	20 °C ~ + 50 °C (-4 ° F ~ 122 ° F)
Lagertemperatur	-40 °C ~ + 80 °C (-40 ° F ~ 176 ° F)
Feuchtigkeit	5% ~ 95% □nicht kondensierend□
ESD	± 14 kV □Luftaustritt□ ± 8 kV □Direktaustritt□
Fallen	1,2 m fallen auf Beton (für sechs Seiten ein Tropfen pro Seite)
Abdichtung	IP 52





