

Bild 2D omnidirektionaler Barcode-Scanner

(M / n: OCBS -t211)

Merkmale:

1280 * 1024 Millionen hoher Auflösung, super großes Fenster

Unterstützt Anti-White-Code mit hoher Dichte

High-Speed 2D-Bildgebungs-Technologie kann mit einem Barcode und einem breiten Barcode mit hohem Dichte

Kann den Zahlungsleistencode direkt auf mobilen Geräten lesen

Besonders geeignet für Highspeed-Register-Barcode im Einzelhandel

Hochstärkste Hülle, die 1,5 Meter dropfen standhalten kann, IP52-Dichtungsgrad

Spezifikation

Allgemein	
Modell	OCBS-T211.
Artikel	Omnidirektionaler 2D-Desktop-Barcode-Scanner
Farbe	Schwarz
Material	ABS + PC.
IP-Klasse.	IP52.
Schnittstelle	USB (RS232 kann angepasst werden)
Processor	32-Bit-Arm MCU + DSP
Trigger-Modus	Auto-Sensing
Sofortiger Modus	Summer, Indikatorleuchte (LED)
Spiegelcode	Unterstützung
Rechnungsfunktion.	Unterstützung
Taste	Schalterfrequenz wechseln; Schalter 1D- oder 1D- und 2D-Modus
Energieversorgung	DC 5V 2A.
Energieverbrauch	1.71w (arbeitet); 0.87w (Standby); 2,45 W (maximal)
Sprache unterstützt	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Russisch, Finnisch, Norwegisch usw.
System unterstützt	Linux, Android, Windows XP, 7,8,10, Mac
ESD-Schutz.	15kv Luftentladung.
Stoßfestigkeit	1,5m Freier Fall auf Betonoberfläche
Leistung	
Sensor	Planarer CMOS-Sensor 1280 * 1024
Lichtquelle	Rote LED
Bewegungstoleranz	3,82 m / sek.

Bit Fehlerrate	1/5000000.
Lesemodus	Bild
Scanning angel.	Roll360 °, Pitch45 °, yaw45 °
Druckkontrast	≥30%
Auflösung	Code39 4mil
Scannungstiefe	5mil-Code39: 1 cm - 14 cm, 13mil UPC-A: 2 cm - 34 cm 20mil-Code39: 1 cm - 35 cm, 6,7 mil pdf417: 1 cm - 9 cm 10mil-Datenmatrix: 1 cm - 10 cm 15mil Data Matrix: 1 cm - 20 cm 1D Zahlung: 0 cm - 50 cm, 2D Zahlung: 0 cm - 50 cm
Dekodierfähigkeit	1D: Interleaved 2 von 5, Standard 2 von 5, Matri 2 von 5 Code39-Regular, Code39-Voll-ASCII, Code32 Code93-Regular, Code93-Voll-ASCII, Code128 EAN / GSL / UCC-128, Codabar, MSI EAN / Jan-13, UPC-A, EAN / Jan-8 Code11, UPC-E0 / E1 2D: Micro QR, Data Matrix, QR Aztek, pdf417.
Physisch	
Gewicht	Gross: 1000g.
Paket	200 * 183 * 154mm
12 in 1 Karton	615 * 385 * 325mm / 13,2 kg
Umfeld	
Arbeitstemperatur & Luftfeuchtigkeit	0 bis 45 Grad Celsius, 10% ~ 80% KEINE Kondensation
Lagertemperatur & Luftfeuchtigkeit	-20 bis 60 Grad Celsius, 10% ~ 90% Keine Kondensation



OCBS-T211





OCBS-T211





OCBS-T211





OCBS-T211



