Drahtloser 1D/2D-Barcode-Scanner mit hoher Pixelzahl

(M/N:OCBS-W299)

Merkmale:

Hochleistungs-Bildgebungstechnologie;

1MP High Pixel 1MP (1280*800);

Omnidirektionales Scannen;

Hohe Kompatibilität für alle wichtigen 1D- und 2D-Symbole;

Kann den Barcode auf dem Bildschirm und Farbbarcode lesen;

4 Mio hervorragende Scangenauigkeit;

Multi-Sonderfunktionseinstellung unterstützt;

Wireless 2.4G und Bluetooth verfügbar.

Spezifikation:

Allgemein	
Modell	OCBS-W299

Farbe	SchwarzGrau
Material	ABSPC
Aktuell	Arbeitsstrom (Standard): <280mA Ruhestrom (Standard): < 130 mA
Eingangsspannung	5 VDC (/- 10 %)/500 mA
Zentralprozessor	1,2 G Dual-Core
Schnittstelle	USB2.4G/USB2.4GBluetooth
Batterie	2000 mAh
Leseindikatoren	LED-Licht und Summer
Leistung	
Bildsensor	CMOS-Sensor, 1280 * 800 Pixel (Rolling Shutter)
Lichtquelle	LED-Weißlicht
Ziellicht	Grüner Punkt
Auflösung	4mil
Triggermodus	Manuell, kontinuierliches Scannen, automatische Erkennung
ESD-Schutz	8 kV Luftentladung
Stoßfestigkeit	1,2 m freier Fall auf Betonoberfläche
Druckkontrast	≥15%
Barcodes	1D: Alle Standard-1D-Codes, einschließlich des linearen GS1 DataBar™-Codes, können automatisch unterschieden und decodiert werden. 2D: Aztekischer Code; Datenmatrix; MaxiCode; QR-Code; HANXIN; MicroQR-Code Stapelcode: GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar gestapelt; GS1 DataBar gestapelt omnidirektional; GS1 DataBar Composite; MicroPDF417; PDF417.
Typische Schärfentiefe	Präzisions-Barcode-Tiefenschärfe 3,34 mil CODE 39 60 mm – 160 mm 3,34 mil EAN-13 90 mm – 150 mm 5mil CODE39 70mm—240mm 5 mil EAN-13 70 mm – 230 mm 13 mil UPC-A 40 mm – 450 mm 5 mil PDF417 65 mm – 210 mm 5 mil Schnellspanner 75 mm – 140 mm 10 mil QR 45 mm – 290 mm 10 mil DM 30 mm – 260 mm 20 mil QR 20 mm – 480 mm (Die minimale Schärfentiefe wird durch die Barcodelänge und den Scanwinkel bestimmt. Sie hängt von der Druckauflösung, dem Kontrast und dem Umgebungslicht ab.)

Lesewinkel	Neigung: 0-360°; Rollen (Neigen): ±60°; Schräglage (Gieren): ±60°
Physisch	
Gewicht	Brutto: 300g
Abmessungen	172*67*87mm
Paketkasten	175*110*80mm
20 in 1 Karton	420*370*237mm/7,0kg
Umfeld	
Arbeitstemperatur und Luftfeuchtigkeit	0 bis 45 Grad Celsius, 10 % ~ 80 % Keine Kondensation
Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit	-20 bis 60 Grad Celsius, 10 % ~ 90 % Keine Kondensation

ocom

Wireless Barcode Scanner
Setting Manual User Guide
V3.1.21.0510
Support USB and wireless data transmission
Long distance transmission
Large-capacity storage data
With a large capacity battery-long standby time of the power management system
Package:Barcode Scanner-1 unit, receiver 1 unit, USB cable 1piece, User Manual
Display Power

Aocom
2D Barcode Scanner
Model: OCBS-W299
Color: Black
Interface: 2.4G&BT
Power Input: 5V 0.5A
OCBSW299231230004
Made in China