

58mm eingebetteter Thermodrucker (M / N: OCKP-5802)

- I 90 mm / S Druckgeschwindigkeit,
- I Übergroßes Papierhaus mit 60 mm Durchmesser
- I Unterstützt Sprachcodeseiten für mehrere Länder
- I Unterstützt grafisches Drucken
- I Unterstützt das Speichern und Drucken von NV-Logos
- I Unterstützt das Drucken mehrerer Barcodes

| | |
|------------------------------|---|
| Druckmethode | Direkte thermische |
| Druckgeschwindigkeit | 90 mm / s |
| Papierrollendurchmesser | Φ60mm |
| Spaltenkapazität | 384 Punkte / Linie |
| Papierstärke | 0,06 ~ 0,08 mm |
| Charakter | GB2312 und Code-Seiten für mehrere Länder |
| Zeichengröße | ANK, Schriftart A.:1.5×3,0 mm(12×24 Punkte) Schriftart B.:1.1×2,1 mm(9×17 Punkte) |
| Barcode-Typen | UPC-A / UPC-E / JAN13(EAN13)/ JAN8(EAN8)/ CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 |
| Eingabepuffer | 32 KByte |
| NV Flash | 64 KByte |
| Netzteil | DC 12V / 2,6A |
| Kassenschubladenausgabe | DC 12V / 1A |
| Gewicht | 0,163 kg |
| Maße | 111.3×89×68 mm (D.×W.×H) |
| Arbeitsumgebung | Temperatur (0~45) Luftfeuchtigkeit (10~80%) |
| Speicherumgebung | Temperatur (-10~60°C) Luftfeuchtigkeit (10~80%) |
| Lebensdauer des Druckerkopfs | 50 km |



