

Eingebetteter 80 / 58mm Hochgeschwindigkeitsthermodrucker (M / N: OCKP-8001)

- I 160 mm / s Druckgeschwindigkeit,
- I Übergroßes Papierhaus mit 80 mm Durchmesser
- I 58 oder 80 mm Papierhausbreite einstellbar
- I Unterstützung Auto cutter
- I Unterstützt mehrere Länder-Sprachcodeseiten
- I Unterstützt grafisches Drucken
- I Unterstützung für NV-Logo-Speicherung und -Druck
- I Unterstützt mehrere 1D- und 2D-Barcode-Drucke
- I Lebensdauer des Druckkopfes 100 km, Lebensdauer des Schneiders eine Million Mal

Druckmethode	Direkte thermische
Druckgeschwindigkeit	160 mm / s
Durchmesser der Papierrolle	Φ80mm
Spaltenkapazität	576 Punkte / Linie
Papierstärke	0,06 ~ 0,08 mm
Schnittstelle	USB + RS232 + Parallelanschluss
Charakter	GB18030 und mehrere Länder-Sprachcodeseiten
Zeichengröße	ANK, Schrift A:1.5×3,0 mm(12×24 Punkte) Schrift B:1.1×2,1 mm(9×17 Punkte)
Barcode-Typen	UPC-A / UPC-E / JAN13(EAN13)/ JAN8(EAN8)/ CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 2D: QRCode / PDF417
Eingabepuffer	32 KB
NV Flash	64 KB
Netzteil	DC24V / 2,5A
Kassenausgabe	DC 24 V / 2,5 A
Gewicht	0,96 kg
Maße	140×142×110,7 mm (D×W×H)
Arbeitsumgebung	Temperatur (0~45) Luftfeuchtigkeit (10~80%)
Speicherumgebung	Kaiser (-10~60°C) Luftfeuchtigkeit (10~80%)
Lebensdauer des Druckkopfs	100 km



OCKP-8001





OCKP-8001

