

# Integrierter 80-mm-Thermodrucker

(M/N:OCKP-8004)

## Merkmale:



120 mm/s Druckgeschwindigkeit,

Papierhaus mit 80 mm Durchmesser,

Unterstützung Auto-Cutter,

Unterstützung mehrerer Länder-Sprachcodepages,

Unterstützt grafisches Drucken,

Unterstützt das Speichern und Drucken von NV-Logos.

Unterstützt mehrere 1D- und 2D-Barcode-Drucke,

Lebensdauer des Druckerkopfes 100 km, Lebensdauer des Messers eine Million Mal.

## Spezifikation:

Modell	OCKP-8004
Druckmethode	Thermische Linienpunktmethode

Papiertyp	Thermopapierrolle
Schnittstelle	USB RS232
Auflösung	203 dpi (8 Punkte/mm)
Papierbreite	79,5 ± 0,5 mm
Druckgeschwindigkeit	120 mm/s
Effektiver Druckbereich	72mm
Zeichensatz	ASCII, GBK, BIG5 und so weiter
Zeichensatz	ANK: (9*17,12*24) □Chinesisch: (24*24)
Papierrollendurchmesser / Innendurchmesser	Maximal: 80 mm; Mindestens: 13 mm
Papierstärke	0,055-0,09 mm
Leben drucken	≥100 km
Cutter-Leben	≥1.000.000 Schnitte
Barcode-Typen	1D:UPC-A, UPC-E, JAN/EAN8, JAN/EAN13, CODE39, ITF, CODEBAR, CODE128, CODE93 2D:QR-Code
Keine Papiererkennung	Photoelektrische Erkennung
Erkennung des Papierendes	Photoelektrische Erkennung
Netzteil	DC24V/2A
Ausgabe der Kassenschublade	DC 24V/1A (optional)
Maße	114,8 * 132 * 86,4 mm
Gewicht	360g
Paketbox	145*125*95mm/410g
Betriebstemperatur	0°C~50°C
Betriebsfeuchtigkeit	20 % rF ~ 85 % rF
Lagertemperatur	-20°C~60°C
Lagerfeuchtigkeit	5 % ~90 % relative Luftfeuchtigkeit

















