

OCP-585 2-Zoll-Lotterie-Maschine Drucker

Spezifikation:

Druckverfahren	Direkte thermische
Druckdichte	384dots / line (203DPI)
Zeichengröße	384dots / line, ANK character, Schriftart: A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm Vereinfacht / traditionell: 24 * 24dots, 3,0 (W) * 3,0 (H) mm
Barcode-Typ	JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39 QR (optional)
Druckbefehl	Kompatibel mit PSON ESC / POS
Sprache	Käufersprache Unterstützung
Druckgeschwindigkeit	90 mm / Sek
Papierbreite	57,5 ± 0,5 mm
Papierstärke	0,06-0,08 mm
MCBF (Lebensdauer)	50km entfernt
Dimension	190 * 132 * 119 mm
Bruttogewicht	1,2 kg
Autom. Schneide	manuelles Schneiden
Sensor	Papiersensor am nahen Ende, Papiersensorsensor, Abdeckung offener Sensor
Rollenpapier	Φ75mm
Schnittstelle	RS-232C, Parallel, USB, LAN
Treiber	Gewinnen Sie 9X, Win 2000, Gewinn 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 kompatibel mit ESPON
Adapterspannungseingang	Wechselstrom 110V / 220V, 50-60 Hz
Spannung	DC12V / 3A
Drucker Eingangsspannung	DC12V / 3A
Kassenladensteuerung	DC12V / 1A
Arbeitstemperatur	0-45°C, Feuchtigkeit: 10-80%
Temperatur speichern	-10-60°C, Feuchtigkeit: 10-90%
Zertifikat	CE / FCC / CCC / RoHS

Produktdetails:



Relevante Dokumente:

aufrechtzuerhalten.[Spezifikation](#)

aufrechtzuerhalten.[Programmhandbuch](#)

aufrechtzuerhalten.[Bedienungsanleitung](#)

aufrechtzuerhalten.[Treiber für WinXP Win2000 WinVista Win7 Win8-32bit](#)

aufrechtzuerhalten.[Treiber für Win7and Win8-64bit](#)

aufrechtzuerhalten.[Treiber für Linux](#)

aufrechtzuerhalten.[Druckerparameter Einstellwerkzeuge](#)

aufrechtzuerhalten.[USB Printdemo\(Anwendungssoftware-Demo\)](#)

aufrechtzuerhalten.[SDK für Android](#)

aufrechtzuerhalten.[CD Dateien](#)