

58 mm Mini-Druckempfänger mit hoher Druckgeschwindigkeit (Modell: OCPP -585)

Spezifikation:

Druckmethode	Direkte thermische
Druckauflösung	384 Punkte / Zeile (203 DPI)
Zeichengröße	384 Punkte / Zeile, ANK-Zeichen, Schriftart: A: 12 * 24 Punkte, 1,5 (B) * 3,0 (H) mm Vereinfacht / traditionell: 24 * 24 Punkte, 3,0 (B) * 3,0 (H) mm
Barcode-Typ	JAN13□□EAN13□□JAN8□□EAN8□CODE39
Druckbefehl	Kompatibel mit PSON ESC / POS
Sprache	Unterstützung der Käufersprache
Druckgeschwindigkeit	90 mm / s
Papierbreite	57,5 ± 0,5 mm
Papierstärke	0,06-0,08 mm
MCBF (Leben)	50 km
Abmessungen	190 * 132 * 119 mm
Bruttogewicht	1,2 kg
Auto Cutter	manueller Cutter
Sensor	Sensor für nahes Papier, Sensor für Papierende, Sensor für offene Abdeckung
Rollenpapier	Φ75mm
Schnittstelle	RS-232C, Parallel, USB, LAN
Treiber	Gewinnen Sie 9X, Win 2000, Win 2003, Gewinnen Sie XP, Win Vista, Win 7 kompatibel mit ESPON
Adapterspannungseingang	AC 110V / 220V, 50-60Hz
Adapter Spannungsausgang	DC12V / 3A
Druckereingangsspannung	DC12V / 3A
Kassenschubladensteuerung	DC12V / 1A
Arbeitstemperatur	0-45°C, Feuchtigkeit:: 10-80%
Temperatur sparen	-10-60°C, Feuchtigkeit:: 10-90%
Zertifikat	CE / FCC / CCC / RoHS

Produktetails:



OCPP-585





OCPP-585





OCPP-585



