

Bluetooth-Kommunikation 58-mm-Thermobondrunder

(Modell Nr .: OCPP -586-B)

EIGENSCHAFTEN:

- Klein und elegantes Design
- Kann Geldschublade fahren
- Hoch Druckgeschwindigkeit
- Kompatibel mit ESPON
- Druckkopf leben: 50 KM

SPEZIFIKATION:

Druckmethode	Direkte thermische
Drucken Dichte	384 Punkte / Zeile (203 DPI)
Zeichengröße	384 Punkte / Zeile, ANK-Zeichen, Schriftart: A: 12 · 24 Punkte, 1,5 (B) · 3,0 (H) mm Vereinfacht / Traditionell: 24 * 24 Punkte, 3,0 (B) · 3,0 (H) mm
Barcode-Typ	JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39 QR (Optionale Funktion)
Drucken CBefehl	Kompatibel mit EPSON ESC / POS
Sprache	OEM437 / Katakana / OEM850 / OEM860 / OEM863 / OEM865 / Westeuropa / Griechisch / Hebräisch / Osteuropa / Iran / WPC1252 / OEM866 / OEM852 / OEM858 / Iranli / Lettisch / Arabisch / PT151,1251 / OEM747 / WPC1257 / Vietnam / OEM864 / Hebräisch / WPC1255 / Thai
Drucken Speginkelt	90 mm / s
Papier Width	57,5 ± 0,5 mm
Papier TDicke	0,06-0,08 mm
MCBF (Leben)	50 km
Abmessungen	190 * 132 * 119 mm
Brutto Wacht	1,2 kg
Auto Cäußern	Handschneider
Sensor	Sensor für Papierende, Sensor für Papierende, Sensor für Abdeckung offen
Rollen Paper	75 mm
Schnittstelle	RS-232C, Parallel, USB, LAN Bluetooth (optional)
Treiber	Gewinnen Sie 9X, Win 2000, Win 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 kompatibel mit ESPON
Drucker Liefern	DC12V / 3A
Kassenschubladensteuerung	DC12V / 1A
Arbeitstemperatur	0-45 Grad C, Feuchtigkeit: 10-80%
Temperatur speichern	-10-60 Grad C, Luftfeuchtigkeit: 10-90%

Bilder:



0CPP-586



www.ocominc.com



ocom
At your side



CE FC   

ocom
At your side



CE FC   

ocom
At your side



CE FC   

ocom
At your side



CE FC   

ocom
At your side



CE FC   



Relevante Dokumente:
[OCPP -586 Spec](#)