

58 mm Thermo-Bondrunder mit 83 mm großem Papierhalter

(M / N: OCPP -587)

Produktbeschreibung:

OCPP -587 ist ein Mini-58MM-Thermodrucker, der exquisite Mode, klein und intelligent, mit technologischem Sinn. Durch die Verwendung eines großen Motors und eines großen Getriebewegungsdesigns, Drag83MM-Walze mit großem Durchmesser und 130 mm / s Hochgeschwindigkeitsdruck gleichzeitig, ist dies die perfekte Lösung, um das Problem der üblichen 58-mm-Druckerdruckrolle mit kleinem Durchmesser zu lösen, die Druckgeschwindigkeit wird langsamer und der Druck wird effizienter. Gleichzeitig bietet eine umfangreiche Schnittstelle, einschließlich Netzwerkanschluss (100M), WIFI, Bluetooth und GPRS, das Drucken flexibler und komfortabler.

Produkteistung:

- Aussehen kompaktes Design, Modetechnologie;
- Easypaper-Futterstruktur, einfache und bequeme Bedienung;
- Hohe Zuverlässigkeit von großen Motoren und großen Getriebewegungen;
- Druckgeschwindigkeit von 130 mm / s verbessern die Druckeffizienz erheblich;
- Bigpaper-Lagerkonstruktion, die perfekte Unterstützung für 83MM-Walzen mit großem Durchmesser;
- Richinterface optional: USB, COM, Internet (100M), WIFI, Bluetooth, GPRS;
- SupportGB18030 große Schrift und mehrsprachig;
- Unterstützt LOGO- und Grafik-Downloads sowie Drucken;
- Unterstützt Windows-, Linux-, Android- und IOS-Systemdruck;
- 100MEthernet-Schnittstelle: Drucken Sie schnell und vermeiden Sie den Verlust von Rechnungen.

Druckerparameter:

Artikel		Parameter
Parameter drucken	Druckverfahren	Wärmeleitung
	Druckverfahren	48MM
	Auflösung	384 Punkte / Linie 8 Punkte / mm 203dpi
	Druckgeschwindigkeit	130 mm / Sekunde
	Oberflächentyp	USB COM Internet 100M W-LAN GPRS Bluetooth
	Zeilenabstand	3,75 mm Kann den Zeilenabstand per Befehl anpassen
	Linie Nr.	Schrift A: 32 Zeichen / Zeile Schriftart B: 42 Zeichen / Zeile
	Charakter	Einfaches, traditionelles Chinesisch-16 Zeilen Standard GB18030 vereinfachte / traditionelle chinesische Schriftarten
	Zeichengröße	ANK Schrift A 1,5 x 3,0 mm 12 x 24 Schrift B 1,1 x 2,1 mm 9 x 17 Vereinfachtes / traditionelles Chinesisch 3,0 x 3,0 mm (24 x 24 Punkte)
	Barcode-Zeichen	Erweiterter Zeichensatz
Barcode		1D-Barcode UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
		2D-Barcode QR-CODE
Grafikdruck	Grafikdruck	Unterstützt das Herunterladen und Drucken von Bitmaps
Papier	Art	Thermische Rolle
	Breite	57,5 ± 0,5 mm
	Durchmesser	≤83 mm
	Zuführungsmethode	Einfacher Vorschub (Clamshell-Feed)
Befehle drucken Leistung	Befehle	ESC / POS
	Netzteil	Eingang Wechselstrom 100 V-240 V 50-60 Hz Ausgabe DC 12 V / 2A
Puffer	Ausgabe der Casher-Schublade	DC 12 V / 1A
	Eingabepuffer	4K
	NV Flash	40K

physikalische Eigenschaften Umgebung	Gewicht Abmessungen Arbeiten Lager Druckkopfleben	750 g 180 * 115 * 127 (mm) Temp 5 ~ 45 °C Feuchtigkeit 10 ~ 80% Temp -10 ~ 50 °C Feuchtigkeit 10 ~ 90% Kein Tau 100 km Druckdichte ≤ 12,5
Software	Treiber	Android, iOS, Linux, WinXP, Win7, Win8, Win8.1 Win10

Anwendung:

Einkaufszentren, Restaurants, Geschäfte, Lagerhaltung, Steuern, Bankwesen, Medizin, pos Tal



Relevante Dokumente:

[Treiber- und CD-Dateien](#)