

2-Zoll-Auto-Cutter Pos Thermodrucker (Modell: OCPP-58C)

Technische Daten:

| | |
|------------------------|---|
| Druckmethode | Thermodirekt- |
| Druckdichte | 384dots / Line |
| Zeichengröße | ANK, Schriftart A: 12x24dots Font B: 9x17dots Vereinfachter / traditioneller Chinese: 24x24dots |
| Bar-Code- | UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN 13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128 |
| Schnittstelle | Parallel / Seriell / USB / LAN |
| Netzteil | DC 12V == 2.6A |
| Kassenschublade | DC 12V == 1A |
| Druckkopf Lebensdauer | 50 km |
| Betriebsbedingungen | Temperatur (0 bis 45 Grad C), Feuchtigkeit (10 ~ 80%) |
| Lagerbedingungen | Temperatur (-10 bis 60 Grad C), Feuchtigkeit (10 ~ 90%) |
| Druckgeschwindigkeit | 120 mm / s |
| Papierbreite | 57,5±0.5mm |
| Papieraußendurchmesser | 65mm |
| Papierstärke | 0,06 ~ 0,08 mm |
| Gewicht | Net Gewicht: 1,5 kg, Gewicht: 2,5 kg |
| Dimension | 199 * 132 * 111.5mm |
| Fahrer | Win9X / Win ME / Win2000 / Win2003 / WinNT / Win XP / Win Vista / Win7 / Win8 |
| Schneider | Automatisches Schneiden |
| Befehl | Kompatibel mit EPSON ESC / POS |
| Zeilenabstand | 3,75 mm (kann durch Befehl ändern) |

Produkt-Details:

