

OCPP-58C Kleiner direkter Thermodrucker Preis mit optionaler Schnittstelle (Modell: OCPP-58C)

Spezifikation:

Druckmethode	Direkte thermische
Druckauflösung	384dots / line
Zeichengröße	ANK, Schriftart A: 12x24dots Schriftart B: 9x17dots Vereinfachtes / traditionelles Chinesisch: 24x24dots
Barcode	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128
Schnittstelle	Parallel / Seriell / USB / LAN
Energieversorgung	DC 12V == 2.6A
Kassenschublade	DC 12V == 1A
Druckkopflebensdauer	50 Kilometer
Betriebsbedingungen	Temperatur (0 ~ 45 Deg C), Feuchtigkeit (10 ~ 80%)
Lagerbedingungen	Temperatur (-10 ~ 60 Deg C), Feuchtigkeit (10 ~ 90%)
Druckgeschwindigkeit	120mm / s
Papierbreite	57.5±0,5 mm
Papier Außendurchmesser	65mm
Papierstärke	0,06 ~ 0,08 mm
Gewicht	Nettogewicht: 1.5KG, Bruttogewicht: 2.5kg
Dimension	199 * 132 * 111,5 mm
Treiber	Win9X / Win ME / Win2000 / Win2003 / WinNT / Win XP / Win Vista / Win7 / Win8
Cutter	Automatischer Schneider
Befehl	Kompatibel mit EPSON ESC / POS
Zeilenabstand	3.75mm (kann durch Befehl wechseln)

Produktdetails:

