

58 mm Thermo-Belegdrucker

(OCP -58E)

Parameter

Artikel	Parameter	
Parameter drucken	Druckverfahren	Wärmeleitung
	Drucken Width	48MM
	Auflösung	384 Punkte / Linie 8 Punkte / mm 203dpi
	Druckgeschwindigkeit	90 mm / Sekunde
	Oberflächentyp	USB USB + Bluetooth
	Zeilenabstand	3,75 mm Kann den Zeilenabstand per Befehl anpassen
	Linie Nr.	Schrift A:32 Zeichen / Zeile Schrift B:42 Zeichen / Zeile Einfaches, traditionelles Chinesisch-16 Zeilen
	Charakter	Standard GB18030 vereinfachtes / traditionelles Chinesisch Schriftarten
	Zeichengröße	ANKCharakter Schrift A 1,5 x 3,0 mm 12 x 24Punkte Schrift B 1,1 x 2,1 mm 9 x 17Punkte Vereinfacht/Traditionelles Chinesisch 3,0 x 3,0 mm (24 x 24) dots
Barcode-Zeichen	Erweiterter Zeichensatz	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Griechisch / Hebräisch / Osteuropa / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Lettisch / Arabisch / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Lettisch) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) (Vietnam) / (Thai)
	Barcode	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
Grafikdruck	Grafikdruck	Unterstützt das Herunterladen und Drucken von Bitmaps
Papier	Art	Thermische Rolle
	Breite	570,5 ± 0,5 mm
	Durchmesser	≤60mm
	Zuführungsmethode	Einfacher Vorschub (Clamshell-Feed)
Befehle drucken	Befehle	ESC / POS
Leistung	Netzteil	Eingang Wechselstrom 100 V-240 V 50-60 Hz Ausgabe DC 12 V / 2A
	Ausgabe der Casher-Schublade	DC 12 V / 1A
Puffer	Eingabepuffer	4K
	NV Flash	40K