

# 58mm Thermo-Belegdrucker

(OCP-58E)

## Produkteinführung:

OCP-58E ist ein

gut entworfener ökonomischer Drucker für den allgemeinen thermischen Scheindruck, diese Form ist mit festem Material,

Exquisite Verarbeitung. Transparente Abdeckung Design, einfache und Mode, einfach für Benutzer zu wissen

das Papierrollen 'Using status,OCP-58E adoptieren eingebaute Stromversorgung, kann nicht nur Platz sparen,

aber auch einfach für Benutzer, die Drucker zu konfigurieren und zu verwenden. Es ist eine sehr gute Wahl für ökonomisches

Drucken.

## Produkteigenschaften:

- Einfach und Mode, Mit festem Material, exquisite Verarbeitung.
- Einfache Papierinstallationsstruktur, einfach und bequem zu benutzen
- Beispiel Energieversorgung Design, um Platz zu sparen und bequemer konfigurieren;
- Transparent Abdeckung Design kann der Benutzer Sie können den Status der Papierrolle jederzeit verwenden;
- Unterstützung GB18030 große Schrift, einfach zu drucken ungewöhnlicher Charaktere
- Unterstützen Sie mehrsprachigen Druck, geeignet für den Einsatz überall die Welt;
- Unterstützung Download und Drucken von LOGO&Ampere;Grafiken;
- Unterstützt Windows, Linux, Android und IOS-System Drucken

## Anwendungsbereich:

Einkaufszentren, Restaurants, Geschäfte, Lagerhaltung, Steuern, Bankwesen, Medizin, Post

## Parameter:

Artikel	Parameter
---------	-----------

	Druckmethode	Thermische Linie
	Drucken WBreite	48MM
	Auflösung	384 Punkte / Linie(8 Punkte / mm,203dpi)
	Druckgeschwindigkeit	90mm / Sekunde
	Oberflächentyp	USB,USB + Bluetooth
Druckparameter	Zeilenabstand	3,75 mm(Kann den Zeilenabstand per Befehl anpassen)
	Linie Nr.	Schriftart A:32 Zeichen / Zeile Schriftart B:42 Zeichen / Zeile Einfacher, traditioneller Chinese-16 Zeilen
	Charakter	Standard GB18030 vereinfachtes / traditionelles Chinesisch Schriftarten
	Zeichengröße	ANKCharakter,Schriftart A:1,5 × 3,0 mm(12 × 24Punkte) Schriftart B:1,1 × 2,1 mm(9 × 17Punkte) Vereinfacht/Traditionelles Chinesisch:3,0 × 3,0 mm (24 × 24 dots)
Barcode-Zeichen	Erweiterter Zeichensatz	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEuropa / Griechisch / Hebräisch / OstEuropa / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Lettisch / Arabisch / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Lettisch) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thailändisch)
	Barcode	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
Grafikdruck	Grafikdruck	Unterstützt Bitmap-Download und Drucken
Papier	Art	Thermische Rolle
	Breite	57.5 ± 0.5mm
	Durchmesser	≤60mm
	Zufuhrmethode	Einfacher Feed (Clamshell-Feed)
Befehle drucken	Befehle	ESC / POS
Leistung	Netzteil	Eingang:Wechselstrom 100V-240V,50-60Hz Ausgabe:Gleichstrom 12V / 2A
	Casher Schublade	Gleichstrom 12V / 1A
Puffer	Ausgabe	
	Eingabepuffer	4K
	NV-Blitz	40K
physikalische Eigenschaften	Gewicht	590 g
	Abmessungen	185 * 130 * 112 (MM)
Umgebung	Arbeiten	Temp:5 ~ 45 °C, Feuchtigkeit:10 ~ 80%
	Lager	Temp:-10 ~ 50 °C ,Feuchtigkeit:10 ~ 90%(Kein Tau)
Zuverlässigkeitsparameter	Druckkopf Leben	50 KM(Druckauflösung≤12,5)