

Günstige 2 Zoll POS 58 Thermodrucker Treiber Download

(Modell: OCPP -58E)



Produkt& ensp;Einführung:

OCPP -58E ist ein gut-entworfener ökonomischer printerfor allgemeiner thermischer Rechnungsdruck, diese Form ist mit festem Material, Exquisiteworkmanship.Transparent Abdeckungsentwurf, einfach und Art und Weise, einfach für Benutzer toknow die Papierrollen 'using Status, nehmen OCPP -58E eingebaut an Stromversorgung, kann nicht nur Platz sparen, sondern auch einfach für Benutzer zu konfigurieren und zu verwenden die Drucker.Es ist eine sehr gute Wahl für sparsames Drucken.

Produkt& ensp;Eigenschaften:

- Einfach und Mode, mit festem Material, exquisiter Arbeit.
- Einfache Papierinstallationsstruktur, einfach und bequem zu bedienen
- Integrierte Stromversorgung Design, um Platz zu sparen und mehr Komfort zu konfigurieren;
- Transparentes Abdeckungsdesign, der Benutzer kann den Gebrauchsstatus der Papierrolle jederzeit wissen;
- Unterstützung GB18030 große Schriftart, einfach zu unknowncharacters
- Unterstützung mehrsprachiger Druck, geeignet für Benutzer auf der ganzen Welt;
- Support herunterladen und drucken LOGO & Grafik;
- Unterstützt Windows, Linux, Android und IOS-Systemdruck

Anwendung& ensp;Bereich:

Einkaufszentren, Restaurants, Geschäfte, Lagerhaltung, Steuern, Bankwesen, medizinische, pos Tal

Parameter:

Artikel	Parameter
---------	-----------

Druckparameter	Druckmethode	Thermische Linie
	Druckbreite	48MM
	Auflösung	384 Punkte / Linie (8 Punkte / mm, 203 dpi)
	Druckgeschwindigkeit	90mm / Sekunde
	Oberflächentyp	USB, USB + Bluetooth
	Zeilenabstand	3,75 mm (Kann den Zeilenabstand per Befehl anpassen)
	Linie Nr.	Schriftart A: 32 Zeichen / Zeile Schriftart B: 42 Zeichen / Zeile Einfache, traditionelle Chinesisch-16 Zeilen
	Charakter	Standard GB18030 vereinfachte / traditionelle chinesische Schriftarten
	Zeichengröße	ANK-Zeichen, Schriftart A: 1,5 × 3,0 mm (12 × 24 Punkte) Schriftart B: 1,1 × 2,1 mm (9 × 17 Punkte) Vereinfachtes / traditionelles Chinesisch: 3,0 × 3,0 mm (24 × 24 Punkte)
Barcode-Zeichen	Erweiterter Zeichensatz	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEuropa / Griechisch / Hebräisch / OstEuropa / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Lettisch / Arabisch / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Lettisch) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thailändisch)
	Barcode	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
Grafikdruck	Grafikdruck	Unterstützt Bitmap-Download und Drucken
Papier	Art	Thermische Rolle
	Breite	57,5 ± 0,5 mm
	Durchmesser	≤60mm
	Zufuhrmethode	Einfacher Feed (Clamshell-Feed)
Befehle drucken	Befehle	ESC / POS
Leistung	Netzteil	Eingang: AC 100V-240V, 50-60Hz Ausgang: DC 12V / 2A
	Casher Schublade Ausgabe	Gleichstrom 12V / 1A
Puffer	Eingabepuffer	4K
	NV-Blitz	40K
physikalische Eigenschaften	Gewicht	590 g
	Abmessungen	185 * 130 * 112 (MM)
Umgebung	Arbeiten	Temp: 5 ~ 45 °C, Luftfeuchtigkeit: 10 ~ 80%
	Lager	Temp: -10 ~ 50 °C, Luftfeuchtigkeit: 10 ~ 90% (kein Tau)
Zuverlässigkeitsparameter	Druckkopf Leben	50 KM (Druckdichte ≤ 12,5)



OCPP-58E



www.ocominc.com





OCPP-58E



www.ocominc.com

