58mm thermischQuittungsdrucker

(OCPP-58E)

ProduktEinführung:

OCPP-58E ist ein gut konzipierter wirtschaftlicher Druckerfür allgemeine thermische Rechnung Drucken, diese Form ist mit festem Material, ExquisiteVerarbeitung.Transparent Cover-Design, einfach und Mode, einfach für Benutzer zuwissen, dass die Papierrollen im Gebrauchsstatus, OCPP-58E eingebaute Stromversorgung annehmen, nichtnur kann Platz sparen, aber auch einfach für Benutzer zu konfigurieren und zu verwendenDrucker. Es ist eine sehr gute Wahl für sparsamen Druck.

ProduktEigenschaften:

●Einfach und Mode, mit festem Material, vorzüglichVerarbeitung.

●Einfache Papierinstallationsstruktur, einfach und bequem zuarbeiten

●Eingebautes Netzteildesign, um Platz zu sparen und mehrbequem zu konfigurieren;

●Transparente Abdeckung Design, der Benutzer kann das Papier kennenRolls benutzt den Status jederzeit;

●Unterstützung GB18030 große Schrift, einfach zu drucken ungewöhnlichFiguren

●Unterstützen Sie mehrsprachigen Druck, passend für Benutzer überallWelt;

●Support herunterladen und drucken LOGO & Grafik;

●Unterstützt Windows, Linux, Android und IOS Systemdruck

AnwendungBereich:

EinkaufenEinkaufszentren, Restaurants, Geschäfte, Lagerhaltung, Steuern, Bankwesen, Medizin, Post

Parameter:

Artikel		**Parameter**
	Drucken Methode	Thermal Linie
	Drucken Breite	48MM
	Auflösung	384 Punkte / Linie(8 Punkte / mm,203dpi)
	Drucken Geschwindigkeit	90mm / Sekunde
Drucken Parameter	Schnittstelle Art	USB,USB + Bluetooth
	Linie Abstand	3.75 mm(Kann den Zeilenabstand per Befehl anpassen)
	Linie Nein.	Schriftart A: 32 Zeichen / Zeile Schriftart B: 42 Zeichen / Zeile Einfach, traditionell Chinesisch-16 Zeilen
	Charakter	Standard GB18030 vereinfachte / traditionelle chinesische Schriftarten
	Charakter Größe	ANKkennzeichnung,Schriftart EIN:1,5 × 3,0 mm(12 × 24 Punkte) Schriftart B:1,1 × 2,1 mm(9 × 17 Punkte) Vereinfachtes / traditionelles Chinesisch:3,0 × 3,0 mm (24 × 24 Punkte)

Bar Code Zeichen	Verlängert Zeichensatz	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEuropa / Griechisch / Hebräisch / OstEuropa / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Lettisch / Arabisch / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Lettisch) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thailändisch)
	Bar Code	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
Grafik Drucken	Grafik Drucken	Unterstützt Bitmap herunterladen und drucken
Papier	Art	Thermal Rollen
	Breite	57,5 ± 0,5 mm
	Durchmesser	≤60mm
	Futter Methode	Einfach Futter (Muschelfutter)
Drucken Befehle	Befehle	ESC / POS
Leistung	Leistung Adapter	Eingang:Wechselstrom 100V-240V, 50-60Hz Ausgabe:DC 12V / 2A
	Casher Schubladenausgabe	DC 12V / 1A
Puffer	Eingang Puffer	4K
	NV Blitz	40K
physisch	Gewicht	590 g
Eigenschaften	Abmessungen	185 * 130 * 112 (MM)
Umgebung	Arbeiten	Temp:5 ~ 45 ℃, Feuchtigkeit:10 ~ 80%
	Lager	Temp:-10 ~ 50 ℃ ,Feuchtigkeit:10 ~ 90%(Kein Tau)
Zuverlässigkeit Parameter	Drucken Kopf Leben	50 KM(drucken Dichte ≤12,5)