

58mm thermischQuittungsdrucker

(OCP-58E)

ProduktEinführung:

OCP-58E ist ein gut konzipierter wirtschaftlicher Drucker für allgemeine thermische Rechnung Drucken, diese Form ist mit festem Material, Exquisite Verarbeitung. Transparent Cover-Design, einfach und Mode, einfach für Benutzer zu wissen, dass die Papierrollen im Gebrauchsstatus, OCP-58E eingebaute Stromversorgung annehmen, nicht nur kann Platz sparen, aber auch einfach für Benutzer zu konfigurieren und zu verwenden Drucker. Es ist eine sehr gute Wahl für sparsamen Druck.

ProduktEigenschaften:

- Einfach und Mode, mit festem Material, vorzüglich Verarbeitung.
- Einfache Papierinstallationsstruktur, einfach und bequem zu arbeiten
- Eingebautes Netzteil-Design, um Platz zu sparen und mehr bequem zu konfigurieren;
- Transparente Abdeckung Design, der Benutzer kann das Papier kennen, Rollen benutzt den Status jederzeit;
- Unterstützung GB18030 große Schrift, einfach zu drucken ungewöhnlich Figuren
- Unterstützen Sie mehrsprachigen Druck, passend für Benutzer überall Welt;
- Support herunterladen und drucken LOGO & Grafik;
- Unterstützt Windows, Linux, Android und IOS Systemdruck

Anwendungsbereich:

Einkaufszentren, Restaurants, Geschäfte, Lagerhaltung, Steuern, Bankwesen, Medizin, Post

Parameter:

Artikel	Parameter
Drucken Methode	Thermal Linie
Drucken Breite	48MM
Auflösung	384 Punkte / Linie (8 Punkte / mm, 203dpi)
Drucken Geschwindigkeit	90mm / Sekunde
Drucken Schnittstelle Art	USB, USB + Bluetooth
Parameter Linie Abstand	3.75 mm (Kann den Zeilenabstand per Befehl anpassen)
Linie Nein.	Schriftart A: 32 Zeichen / Zeile Schriftart B: 42 Zeichen / Zeile Einfach, traditionell Chinesisch-16 Zeilen
Charakter	Standard GB18030 vereinfachte / traditionelle chinesische Schriftarten
Charakter Größe	ANK Kennzeichnung, Schriftart EIN: 1,5 × 3,0 mm (12 × 24 Punkte) Schriftart B: 1,1 × 2,1 mm (9 × 17 Punkte) Vereinfachtes / traditionelles Chinesisch: 3,0 × 3,0 mm (24 × 24 Punkte)

Bar Code Zeichen	Verlängert Zeichensatz	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEuropa / Griechisch / Hebräisch / OstEuropa / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Lettisch / Arabisch / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Lettisch) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thailändisch)
	Bar Code	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
Grafik Drucken	Grafik Drucken	Unterstützt Bitmap herunterladen und drucken
Papier	Art	Thermal Rollen
	Breite	57,5 ± 0,5 mm
	Durchmesser	≤60mm
	Futter Methode	Einfach Futter (Muschelfutter)
Drucken Befehle	Befehle	ESC / POS
Leistung	Leistung Adapter	Eingang:Wechselstrom 100V-240V, 50-60Hz Ausgabe:DC 12V / 2A DC 12V / 1A
Puffer	Casher Schubladenausgabe	
	Eingang Puffer	4K
	NV Blitz	40K
physisch Eigenschaften	Gewicht	590 g
Umgebung	Abmessungen	185 * 130 * 112 (MM)
	Arbeiten	Temp:5 ~ 45 °C, Feuchtigkeit:10 ~ 80%
	Lager	Temp:-10 ~ 50 °C ,Feuchtigkeit:10 ~ 90%(Kein Tau)
Zuverlässigkeit Parameter	Drucken Kopf Leben	50 KM(drucken Dichte ≤12,5)