

# OCPP -58E OCOM 58 mm QR-Code Restaurantrechnungsbeleg pos Thermodrucker

(OCPP -58E)

## Produkteinführung:

OCPP -58E ist ein gut gestalteter wirtschaftlicher Drucker für den üblichen Thermodruck. Diese Form besteht aus massivem Material und ist exquisit verarbeitet. Transparentes Deckendesign, einfach und modisch, für Benutzer leicht zu erkennen, ob die Papierrollen den Status OCPP -58E verwenden. Das Netzteil kann nicht nur Platz sparen, sondern ist auch für Benutzer einfach zu konfigurieren und zu verwenden. Es ist eine sehr gute Wahl für wirtschaftliches Drucken.

## Produktmerkmale:

Einfach und modisch, mit soliden Materialien, exquisiter Verarbeitung.  
Einfache Papierinstallationsstruktur, einfach und bequem zu bedienen  
Eingebautes Netzteil, um Platz zu sparen und bequemer zu konfigurieren;  
Durch das transparente Cover-Design kann der Benutzer jederzeit den Verwendungszustand der Papierrolle ermitteln.  
Unterstützt GB18030 große Schrift, einfach zu druckende ungewöhnliche Zeichen  
Unterstützung von mehrsprachigem Druck, geeignet für Benutzer auf der ganzen Welt;  
Unterstützung beim Herunterladen und Drucken von LOGO & Grafiken;  
Unterstützt das Drucken von Windows-, Linux-, Android- und IOS-Systemen

## Anwendungsbereich:

Einkaufszentren, Restaurants, Geschäfte, Lagerhaltung, Steuern, Bankwesen, Medizin, pos tal

## Parameter:

Artikel	Parameter	
Parameter drucken	Druckmethode	Wärmeleitung
	Druckbreite	48MM
	Auflösung	384 Punkte / Linie □ 8 Punkte / mm □ 203 dpi□
	Druckgeschwindigkeit	90 mm / Sekunde
	Oberflächentyp	USB □ USB + Bluetooth
	Zeilenabstand	3,75 mm □ Kann den Zeilenabstand per Befehl einstellen□
	Linie Nr.	Schriftart A: 32 Zeichen / Zeile Schriftart B: 42 Zeichen / Zeile Einfache, traditionelle chinesische 16-Linien
	Charakter	Standard GB18030 vereinfachte / traditionelle chinesische Schriftarten
	Zeichengröße	ANKcharacter □ Schriftart A: 1,5 × 3,0 mm □ 12 × 24 Punkte□ Schriftart B: 1,1 × 2,1 mm □ 9 × 17 Punkte□ Vereinfachtes / traditionelles Chinesisch: 3,0 × 3,0 mm (24 × 24 Punkte□

Barcode-Zeichen	Erweiterter Zeichensatz	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / Westeuropa / Griechisch / Hebräisch / Osteuropa / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Lettisch / Arabisch / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / Thailändisches Vietnam / PC864 / PC1001 / (Lettisch) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thai)
	Barcode	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
Grafikdruck	Grafikdruck	Unterstützt das Herunterladen und Drucken von Bitmaps
Papier	Art	Thermorolle
	Breite	57,5 ± 0,5 mm
	Durchmesser	≤ 60 mm
	Fütterungsmethode	Einfacher Feed (Clamshell-Feed)
Druckbefehle	Befehle	ESC / POS
Leistung	Netzteil	Eingang: AC 100V-240V, 50-60Hz Ausgang: DC 12V / 2A
	Casher Drawer Ausgabe	DC 12V / 1A
Puffer	Eingabepuffer	4K
	NV Flash	40K
physikalische Eigenschaften	Gewicht	590 g
	Abmessungen	185 * 130 * 112 (MM)
Umgebung	Arbeiten	Temp.: 5 ~ 45 °C Luftfeuchtigkeit: 10 ~ 80%
	Lager	Temp.: -10 ~ 50 °C Luftfeuchtigkeit: 10 ~ 90% <input type="checkbox"/> Kein Tau <input type="checkbox"/>
Zuverlässigkeitsparameter	Druckkopfleben	50 km <input type="checkbox"/> Druckdichte ≤ 12,5 <input type="checkbox"/>