

58-mm-ThermalReceipt-Drucker

(OCPP -58E)

Produkteinführung:

OCPP -58E ist ein gut entwickelter wirtschaftlicher Drucker für den üblichen Thermo-Rechnungsdruck. Diese Form ist aus festem Material, exquisiteworkmanship.Transparent Cover Design, einfach und Mode. Benutzer können den Papierrollen-Status "OCPP - 58E" einfach erkennen Netzteil, kann nicht nur Platz sparen, sondern auch für die Benutzer einfach, die Drucker zu konfigurieren und zu verwenden. Es ist eine sehr gute Wahl für wirtschaftliches Drucken.

Produktmerkmale

- Einfach und mode, mit massivem material, exquisiteworkship.
- Einfache Papierinstallationsstruktur, einfach und bequem zu bedienen
- ◆
- Integriertes Netzteildesign, um Platz zu sparen und bequemer zu konfigurieren;
- ◆
- Durch das transparente Cover-Design kann der Benutzer jederzeit den Status der Papierrolle kennen.
- ◆GB18030
- Unterstützung GB18030 große Schrift, einfach zu drucken ungewöhnliche Zeichen
- ◆
- Unterstützung für mehrsprachiges Drucken, geeignet für alle Benutzer der ganzen Welt;
- ◆LOGO
- Unterstützung zum Herunterladen und Ausdrucken von LOGO & Grafiken;
- ◆WindowsLinuxAndroidIOS
- Unterstützt das Drucken von Windows-, Linux-, Android- und IOS-Systemen

Anwendungsbereich

Einkaufszentren, Restaurants, Geschäfte, Lagerhaltung, Steuern, Bankwesen, Medizin, pos Tal

Parameter

Artikel	Parameter
---------	-----------

Parameter drucken	Druckverfahren	Wärmeleitung
	Breite drucken	48MM
	Auflösung	384 Punkte / Linie □ 8 Punkte / mm □ 203dpi □
	Druckgeschwindigkeit	90 mm / Sekunde
	Oberflächentyp	USB □ USB + Bluetooth
	Zeilenabstand	3,75 mm □ Kann den Zeilenabstand per Befehl anpassen □
	Linie Nr.	Schrift A: 32 Zeichen / Zeile Schriftart B: 42 Zeichen / Zeile Einfaches, traditionelles Chinesisch-16 Zeilen
	Charakter	Standard GB18030 vereinfachte / traditionelle chinesische Schriftarten
	Zeichengröße	ANK □ Schrift A □ 1,5 × 3,0 mm □ 12 × 24 Punkte □ Schriftart B □ 1,1 × 2,1 mm □ 9 × 17 Punkte □ Vereinfachtes / traditionelles Chinesisch □ 3,0 × 3,0 mm (24 × 24 Punkte) □
	Barcode-Zeichen	Erweiterter Zeichensatz
Barcode		UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
Grafikdruck	Grafikdruck	Unterstützt das Herunterladen und Drucken von Bitmaps
Papier	Art	Thermische Rolle
	Breite	57,5 ± 0,5 mm
	Durchmesser	≤60 mm
	Feed-Methode	Einfacher Vorschub (Clamshell-Feed)
Befehle drucken	Befehle	ESC / POS
Leistung	Netzteil	Eingang □ Wechselstrom 100 V - 240 V, 50 - 60 Hz Ausgabe □ DC 12 V / 2A
	Ausgabe der Casher-Schublade	DC 12 V / 1A
Puffer	Eingabepuffer	4K
	NV Flash	40K
physikalische Eigenschaften	Gewicht	590 g
	Abmessungen	185 * 130 * 112 (mm)
Umgebung	Arbeiten	Temp □ 5 ~ 45 □ Feuchtigkeit □ 10 ~ 80%
	Lager	Temp □ -10 ~ 50 □ Feuchtigkeit □ 10 ~ 90% □ Kein Tau □
Zuverlässigkeitsparameter	Druckkopfleben	50 km □ Druckdichte ≤ 12,5 □

Relevante Dokumente:

[Treiber- und CD-Dateien](#)