

58-mm-ThermalReceipt-Drucker

(OCPP -58E)

Produkteinführung:

OCPP -58E ist ein gut entwickelter wirtschaftlicher Drucker für den üblichen Thermo-Rechnungsdruck. Diese Form ist aus festem Material, exquisiteworkmanship.Transparent Cover Design, einfach und Mode. Benutzer können den Papierrollen-Status "OCPP - 58E" einfach erkennen Netzteil, kann nicht nur Platz sparen, sondern auch für die Benutzer einfach, die Drucker zu konfigurieren und zu verwenden. Es ist eine sehr gute Wahl für wirtschaftliches Drucken.

Produktmerkmale

- Einfach und mode, mit massivem material, exquisiteworkship.
- Einfache Papierinstallationsstruktur, einfach und bequem zu bedienen
- ◆
- Integriertes Netzteildesign, um Platz zu sparen und bequemer zu konfigurieren;
- ◆
- Durch das transparente Cover-Design kann der Benutzer jederzeit den Status der Papierrolle kennen.
- ◆GB18030
- Unterstützung GB18030 große Schrift, einfach zu drucken ungewöhnliche Zeichen
- ◆
- Unterstützung für mehrsprachiges Drucken, geeignet für alle Benutzer der ganzen Welt;
- ◆LOGO
- Unterstützung zum Herunterladen und Ausdrucken von LOGO & Grafiken;
- ◆WindowsLinuxAndroidIOS
- Unterstützt das Drucken von Windows-, Linux-, Android- und IOS-Systemen

Anwendungsbereich

Einkaufszentren, Restaurants, Geschäfte, Lagerhaltung, Steuern, Bankwesen, Medizin, pos Tal

Parameter

| Artikel | Parameter |
|---------|-----------|
|---------|-----------|

| | | |
|-----------------------------|------------------------------|--|
| Parameter drucken | Druckverfahren | Wärmeleitung |
| | Breite drucken | 48MM |
| | Auflösung | 384 Punkte / Linie □ 8 Punkte / mm □ 203dpi □ |
| | Druckgeschwindigkeit | 90 mm / Sekunde |
| | Oberflächentyp | USB □ USB + Bluetooth |
| | Zeilenabstand | 3,75 mm □ Kann den Zeilenabstand per Befehl anpassen □ |
| | Linie Nr. | Schrift A: 32 Zeichen / Zeile Schriftart B: 42 Zeichen / Zeile Einfaches, traditionelles Chinesisch-16 Zeilen |
| | Charakter | Standard GB18030 vereinfachte / traditionelle chinesische Schriftarten |
| | Zeichengröße | ANK □ Schrift A □ 1,5 × 3,0 mm □ 12 × 24 Punkte □ Schriftart B □ 1,1 × 2,1 mm □ 9 × 17 Punkte □ Vereinfachtes / traditionelles Chinesisch □ 3,0 × 3,0 mm (24 × 24 Punkte) □ |
| Barcode-Zeichen | Erweiterter Zeichensatz | PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Griechisch / Hebräisch / Osteuropa / Iran / WPC1252 / PC852 / PC852 / PC858 / IranII / Lettisch / Arabisch / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Lettisch) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thai) |
| | Barcode | UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 |
| Grafikdruck | Grafikdruck | Unterstützt das Herunterladen und Drucken von Bitmaps |
| Papier | Art | Thermische Rolle |
| | Breite | 57,5 ± 0,5 mm |
| | Durchmesser | ≤60 mm |
| | Feed-Methode | Einfacher Vorschub (Clamshell-Feed) |
| Befehle drucken | Befehle | ESC / POS |
| Leistung | Netzteil | Eingang □ Wechselstrom 100 V - 240 V, 50 - 60 Hz Ausgabe □ DC 12 V / 2A |
| | Ausgabe der Casher-Schublade | DC 12 V / 1A |
| Puffer | Eingabepuffer | 4K |
| | NV Flash | 40K |
| physikalische Eigenschaften | Gewicht | 590 g |
| | Abmessungen | 185 * 130 * 112 (mm) |
| Umgebung | Arbeiten | Temp □ 5 ~ 45 □ Feuchtigkeit □ 10 ~ 80% |
| | Lager | Temp □ -10 ~ 50 □ Feuchtigkeit □ 10 ~ 90% □ Kein Tau □ |
| Zuverlässigkeitsparameter | Druckkopfleben | 50 km □ Druckdichte ≤ 12,5 □ |

Relevante Dokumente:

[Treiber- und CD-Dateien](#)