58mm thermischQuittungsdrucker

(OCPP-58E)

ProduktEinführung:

OCPP-58E ist ein gut konzipierter wirtschaftlicher Druckerfür allgemeine thermische Rechnung Drucken, diese Form ist mit festem Material, ExquisiteVerarbeitung. Transparent Cover-Design, einfach und Mode, einfach für Benutzer zuwissen, dass die Papierrollen im Gebrauchsstatus, OCPP-58E eingebaute Stromversorgung annehmen, nichtnur kann Platz sparen, aber auch einfach für Benutzer zu konfigurieren und zu verwenden Drucker. Es ist eine sehr gute Wahl für sparsamen Druck.

ProduktEigenschaften:

- ●Einfach und Mode, mit festem Material, vorzüglichVerarbeitung.
- ●Einfache Papierinstallationsstruktur, einfach und bequem zuarbeiten
- •Eingebautes Netzteildesign, um Platz zu sparen und mehrbequem zu konfigurieren;
- ●Transparente Abdeckung Design, der Benutzer kann das Papier kennenRolls benutzt den Status jederzeit;
 - ●Unterstützung GB18030 große Schrift, einfach zu drucken ungewöhnlichFiguren
 - ●Unterstützen Sie mehrsprachigen Druck, passend für Benutzer überallWelt;
 - Support herunterladen und drucken LOGO & Grafik;
 - ●Unterstützt Windows, Linux, Android und IOS Systemdruck

AnwendungBereich:

EinkaufenEinkaufszentren, Restaurants, Geschäfte, Lagerhaltung, Steuern, Bankwesen, Medizin, Post

Parameter:

Artikel		Parameter
	Drucken Methode	Thermal Linie
	Drucken Breite	48MM
	Auflösung	384 Punkte / Linie(8 Punkte / mm,203dpi)
	Drucken	90mm / Sekunde
	Geschwindigkeit	
Drucken	Schnittstelle Art	USB,USB + Bluetooth
Parameter	Linie Abstand	3.75 mm(Kann den Zeilenabstand per Befehl anpassen)
	Linie Nein.	Schriftart A: 32 Zeichen / Zeile
		Schriftart B: 42 Zeichen / Zeile
		Einfach, traditionell Chinesisch-16 Zeilen
	Charakter	Standard GB18030 vereinfachte / traditionelle chinesische
		Schriftarten
	Charakter Größe	ANKkennzeichnung, Schriftart EIN: 1,5 \times 3,0 mm (12 \times 24
		Punkte)
		Schriftart B:1,1 \times 2,1 mm(9 \times 17 Punkte) Vereinfachtes /
		traditionelles Chinesisch: $3.0 \times 3.0 \text{ mm}$ (24 × 24 Punkte)

Bar Code Verlängert PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / Zeichen Zeichensatz WestEuropa / Griechisch / Hebräisch / OstEuropa / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Lettisch / Arabisch / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Lettisch) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thailändisch) UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / Bar Code CODABAR / CODE93 / CODE128 Grafik Drucken Grafik Drucken Unterstützt Bitmap herunterladen und drucken Papier Thermal Rollen Art Breite $57,5 \pm 0,5 \text{ mm}$ Durchmesser ≤60mm Einfach Futter (Muschelfutter) Futter Methode Drucken Befehle ESC / POS Befehle Leistung Leistung Adapter Eingang:Wechselstrom 100V-240V, 50-60Hz Ausgabe: DC 12V / 2A Casher DC 12V / 1A Schubladenausgabe Puffer **Eingang Puffer** 4K NV Blitz 40K physisch Gewicht 590 g

Eigenschaften Abmessungen 185 * 130 * 112 (MM)

Temp:5 ~ 45 °C, Feuchtigkeit:10 ~ 80% Umgebung Arbeiten

Temp:-10 ~ 50 °C , Feuchtigkeit:10 ~ 90% (Kein Tau) Lager

Zuverlässigkeit Drucken Kopf 50 KM(drucken Dichte ≤12,5)

Parameter Leben