

# Kleiner, günstiger 58mm POS Thermo-Belegdrucker mit eingebautem Netzteil

(M / N .: OCPP -58E)

## Produkteinführung:

OCPP -58E ist ein gut-entworfener ökonomischer printerfor allgemeiner thermischer Rechnungsdruck, diese Form ist mit festem Material, Exquisiteworkmanship.Transparent Abdeckungsentwurf, einfach und Art und Weise, einfach für Benutzer toknow die Papierrollen 'using Status, nehmen OCPP -58E eingebaut an Stromversorgung, kann nicht nur Platz sparen, sondern auch einfach für Benutzer zu konfigurieren und zu verwenden die Drucker.Es ist eine sehr gute Wahl für sparsames Drucken.

## Produkteigenschaften:

- Einfach und Mode, mit festem Material, exquisiter Arbeit.
- Einfache Papierinstallationsstruktur, einfach und bequem zu bedienen
- Eingebautes Netzteil Design, um Platz zu sparen und mehr Komfort zu konfigurieren;
- Transparentes Deckeldesign, der Benutzer kann den Gebrauchsstatus der Papierrolle jederzeit wissen;
- Unterstützung GB18030 große Schrift, einfach zu drucken unübliche Zeichen
- Unterstützen Sie mehrsprachigen Druck, passend für Benutzer auf der ganzen Welt;
- Support herunterladen und drucken LOGO & Grafik;
- Unterstützt Windows, Linux, Android und IOS Systemdruck

## Anwendungsbereich:

Einkaufszentren, Restaurants, Geschäfte, Lagerhaltung, Steuern, Bankwesen, medizinische, pos Tal

## Parameter:

Artikel	Parameter	
Druckparameter	Druckmethode	Thermische Linie
	Druckbreite	48MM
	Auflösung	384 Punkte / Linie(8 Punkte / mm,203dpi)
	Druckgeschwindigkeit	90mm / Sekunde
	Oberflächentyp	USB,USB + Bluetooth
	Zeilenabstand	3,75 mm(Kann den Zeilenabstand per Befehl anpassen)
	Linie Nr.	Schriftart A: 32 Zeichen / Zeile Schriftart B: 42 Zeichen / Zeile Einfache, traditionelle Chinesisch-16 Zeilen
	Charakter	Standard GB18030 vereinfachte / traditionelle chinesische Schriftarten
Zeichengröße	ANKkennzeichnung,Schriftart A:1,5 × 3,0 mm(12 × 24 Punkte) Schriftart B:1,1 × 2,1 mm(9 × 17 Punkte) Vereinfachtes / traditionelles Chinesisch:3,0 × 3,0 mm (24 × 24 Punkte)	

Barcode-Zeichen	Erweiterter Zeichensatz	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEuropa / Griechisch / Hebräisch / OstEuropa / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Lettisch / Arabisch / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Lettisch) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thailändisch)
	Barcode	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
Grafikdruck	Grafikdruck	Unterstützt Bitmap-Download und Drucken
Papier	Art	Thermische Rolle
	Breite	57,5 ± 0,5 mm
	Durchmesser	≤60mm
	Zufuhrmethode	Einfacher Feed (Clamshell-Feed)
Befehle drucken	Befehle	ESC / POS
Leistung	Netzteil	Eingang:Wechselstrom 100V-240V, 50-60Hz Ausgabe:Gleichstrom 12V / 2A
	Casher Schublade Ausgabe	Gleichstrom 12V / 1A
Puffer	Eingabepuffer	4K
	NV-Blitz	40K
physikalische Eigenschaften	Gewicht	590 g
	Abmessungen	185 * 130 * 112 (MM)
Umgebung	Arbeiten	Temp:5 ~ 45 °C, Feuchtigkeit:10 ~ 80%
	Lager	Temp:-10 ~ 50 °C ,Feuchtigkeit:10 ~ 90%(Kein Tau)
Zuverlässigkeitsparameter	Druckkopf Leben	50 KM(Druckdichte ≤ 12,5)



# OCPP-58E



Model: OCPP-58E  
Print Speed: 100mm/s  
Print Resolution: 203dpi  
Print Density: 1200x1200  
Current Codepage: 94  
Support Character:  
Simplified Chinese (GB18030)  
Alphanumeric  
CODE BAR:  
1-UPC-A  
2-UPC-E





OCPP-58E





OCPP-58E





Monica Fu



## OCOM Technologies Limited

---

**Add:** 4/F, Block10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China

**Tel:** 0086.755.8605.3207 ext 801

**Fax:** 0086.755.8605.3207 ext 868

**Web:** [www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

**E-mail:** [sales01@ocominc.com](mailto:sales01@ocominc.com), [sales01@ocomtech.com.cn](mailto:sales01@ocomtech.com.cn)

**Skype:** ocomsales01; **MSN:** ocomsales01@hotmail.com

**Ali TM:** cn1001868228; **QQ:** 1483705401

**Mobile/Wechat/Whatsapp:** 0086.189 4871 3992



Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products