

58 mm ThermalQuittung Drucker

(OCPP-58e)

ProduktEinführung:

OCPP-58E ist ein gut gestalteter wirtschaftlicher Drucker für allgemeine thermische Rechnung drucken, diese Form ist mit festem Material, exquisite Verarbeitung. Transparent Cover Design, einfach und Mode, einfach für Benutzer zu wissen, dass die Papier-Rollen ' using Status, OCPP-58E die eingebaute Stromversorgung kann nur Speicherplatz sparen, aber auch einfach für die Benutzer konfigurieren und verwenden Drucker. Es ist eine sehr gute Wahl für den sparsamen Druck.

ProduktFeatures

- Einfach und Fashion, mit festem Material, exquisite Verarbeitung.
- Easy Paper install Structure, einfach und bequem zu Betrieb
- Built-in Power Supply Design, um Platz und mehr zu sparen bequem zu konfigurieren;
- Transparent Cover-Design, kann der Benutzer das Papier kennen Rollen Sie den Status jederzeit verwenden;
- Unterstützung GB18030 Big Font, einfach zu drucken ungewöhnlich Zeichen
- Unterstützung mehrsprachiger drucken, passend für Anwender die Welt;
- Support Download und Print Logo & Grafik;
- Unterstützung von Windows, Linux, Android und IOS System Printing

Anwendungsbereich

Shopping Einkaufszentren, Restaurants, Läden, Lagerhaltung, Besteuerung, Banking, Medical, Postal

Parameter

| Elemente | Parameter | |
|---------------------|-------------------------|---|
| Drucken | Drucken - Methode | Thermische Linie |
| | Drucken Breite | 48 mm |
| | Auflösung | 384 dots/Linie [8 dots/mm] [203 dpi] |
| | Drucken Geschwindigkeit | 90 mm/Sekunde |
| Drucken Parameter | Schnittstelle Typ | USB [USB + Bluetooth] |
| | Linie Abstand | 3,75 mm [Kann den Zeilenabstand nach Befehl anpassen] |
| | Linie Nein. | Schriftfamilie A: 32 Character/Anschluss Schriftfamilie B: 42 Character/Line Einfach, traditionell Chinesisch-16 Linien |
| | Zeichen | Standard GB18030 vereinfachte/traditionelle chinesische Schriftarten |
| Bar Code-Zeichen | Zeichen Größe | Ank character [Schriftfamilie Eine] 1,5 × 3,0 mm [12 × 24 dots] Schriftart b [1,1 × 2,1 mm [9 × 17 dots]] Vereinfachtes/traditionelles Chinesisch [3,0 × 3,0 mm (24 × 24 Punkte)] |
| | Erweiterte Zeichensatz | PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/WestEurope/Griechisch/Hebräisch/EastEurope/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/IranII/Lettisch/Arabisch/PT151, 1251/PC737/WPC/1257/Thai/Vietnam/PC864/PC1001/(lettisch)/(PC1001)/(PT151, 1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Vietnam)/(Thai) |
| | Bar Code | UPC-a/UPC-e/JAN13 (EAN13)/JAN8 (EAN8) Code39/ITF/Codabar/Code93/Code128 |
| | Graphics Drucken | Unterstützt Bitmap herunterladen und Drucken |
| Drucken Papier | Drucken Typ | Thermische Roll |
| | Breite | ± 0,5 mm |
| | Durchmesser | ≤ 60 mm |
| | Feed -Methode | Einfach Feed (Clamshell Feed) |
| Drucken Befehle | Befehle | ESC/POS |
| | Power Adapter | Input [AC 100V-240V, 50-60Hz Ausgabe [DC 12V/2a DC 12V/1A |
| Puffer | Casher Drawer-Ausgang | |
| | Input Puffer | 4 k |
| physischen Merkmale | NV Flash | 40 k |
| | Gewicht | 590G |
| | Dimension | 185 * 130 * 112 (mm) |

| | | |
|-----------------|------------------------|---|
| Umgebung | Arbeiten | Temp 5 ~ 45 ° c □ Luftfeuchtigkeit 10 ~ 80% |
| Zuverlässigkeit | Speicher | Temp 10 ~ 50 ° c □ Luftfeuchtigkeit 10 ~ 90% □ Kein tau □ |
| Parameter | Drucken Kopf- Leben | 50 km □ Drucken Dichte ≤ 12.5 □ |