

58-mm-Thermobondrunder OCPP -58E-U Bluetooth-Kommunikation

(OCPP -58E-U)

Produkteinführung:

OCPP -58E ist ein

gut gestalteter wirtschaftlicher Drucker für den üblichen thermischen Rechnungsdruck, diese Form besteht aus festem Material,

Vorzügliche Kunstfertigkeit. Transparentes Abdeckungsdesign, einfach und Art und Weise, einfach, damit Benutzer kennen

Verwendungstatus der Papierrollen,OCPP -58E adoptieren eingebautes Netzteil kann nicht nur Platz sparen,

Benutzer können die Drucker aber auch einfach konfigurieren und verwenden. Dies ist eine sehr gute Wahl für den wirtschaftlichen Einsatz

Drucken.

Produktmerkmale

- Einfach und Mode, mit festem Material, vorzügliche Kunstfertigkeit.
- Einfache Papierinstallationsstruktur, einfach und bequem zu benützen
- Beingebaut Energieversorgung Design, platzsparend und bequemer konfigurieren;
- Tdurchsichtig Abdeckung Design kann der Benutzer Sie können jederzeit den Verwendungstatus der Papierrolle ermitteln;
- Unterstützung GB18030 große Schrift, einfach zu drucken ungewöhnlicher Charakters
- Unterstützung mehrsprachige druck, geeignet für den einsatzrs überall die Welt;
- Unterstützung herunterladen und drucken LOGO&Ampere;Grafik;
- Unterstützt Windows-, Linux-, Android- und iOS-Systeme Drucken

Anwendungsbereich

Einkaufszentren, Restaurants, Geschäfte, Lagerhaltung, Steuern, Banken, Medizin, pos tal

Parameter

Artikel	Parameter
---------	-----------

	Druckmethode	Thermische Linie
Druckparameter	Drucken Width	48 MM
	Auflösung	384 Punkte / Linie □ 8 Punkte / mm □ 203 dpi □
	Druckgeschwindigkeit	90 mm / Sekunde
	Oberflächentyp	USB □ USB + Bluetooth
	Zeilenabstand	3,75 mm □ Kann den Zeilenabstand per Befehl anpassen □
Strichcode-Zeichen	Linie Nr.	Schrift A: 32 Zeichen / Zeile Schrift B: 42 Zeichen / Zeile Einfaches traditionelles Chinesisch-16 Zeilen
	Charakter	Standard GB18030 vereinfachtes / traditionelles Chinesisch Schriften
	Zeichengröße	ANK Charakter □ Schrift A □ 1,5 × 3,0 mm □ 12 × 24 Punkte □ Schrift B □ 1,1 × 2,1 mm □ 9 × 17 Punkte □ Vereinfacht/Traditionelles Chinesisch □ 3,0 × 3,0 mm (24 × 24 dots □)
Grafikdruck	Erweiterter Zeichensatz	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / Westeuropa / Griechisch / Hebräisch / Osteuropa / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Lettisch / Arabisch / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / Thailändisch Vietnam / PC864 / PC1001 / (Lettisch) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thailändisch)
	Barcode	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
Papier	Grafikdruck	Unterstützt das Herunterladen und Drucken von Bitmaps
Druckbefehle Leistung	Art	Thermische Rolle
	Breite	570,5 ± 0,5 mm
	Durchmesser	≤ 60 mm
Puffer	Vorschubmethode	Easy Feed (Muschelfutter)
	Befehle	ESC / POS
physikalische Eigenschaften Umgebung	Netzteil	Eingang □ AC 100V-240V, 50-60Hz Ausgabe □ DC 12V / 2A
	Casher Drawer	DC 12V / 1A
	Ausgabe	
Zuverlässigkeitsparameter	Eingabepuffer	4K
	NV Flash	40K
	Gewicht	590 g
	Abmessungen	185 * 130 * 112 (MM)
	Arbeiten	Temp □ 5 ~ 45 °C □ Feuchtigkeit □ 10 ~ 80%
	Lager	Temp □ -10 ~ 50 °C □ Feuchtigkeit □ 10 ~ 90% □ Kein Tau □
	Lebensdauer des Druckkopfs	50 km □ Druckauflösung ≤ 12,5 □

Ansprechpartner: Harold Hu
 OCOM Technologies Limited
 Website: www.ocominc.com;
 E-Mail: sales14@ocominc.com;
 Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/user/sales14@ocominc.com)
 MSN: ocomsales14@hotmail.com;
 WhatsApp: 86.18948789890;
 Wechat: 18948789890 (ocom sales14);
 Mobil: 86.18948789890;
 QQ: 1467261417.