

58mm thErmobondrunder

(M/N:OCP-58 E)

Merkmale:

1. Einfach und modisch, mit festem Material, exquisite Verarbeitung
2. Einfache Papierzufuhrstruktur, einfache und bequeme Bedienung
3. Eingebautes Netzteil, das viel Platz spart und bequem konfiguriert
4. Durch die transparente Abdeckung können Benutzer den Status der Papierrolle leicht erkennen
5. Unterstützt GB18030 große Schriftart, einfach zu druckende ungewöhnliche Zeichen
6. Unterstützen Sie den Download von LOGO und Grafiken

Spezifikation

Modell	OCP-58E
Name	58-mm-Desktop-Thermodrucker
Farbe	Schwarz oder weiß
Schnittstelle	USB, USBBluetooth(1 zu 1),USBBluetooth(1 zu viele)
Stromversorgung	I Eingang Wechselstrom 100-240 V, 50-60 Hz , Ausgabe Gleichstrom 12V/ 2 A
Kassenschublade	Gleichstrom 12V/1A
Lebensdauer des Druckkopfes	5 0KM Druckauflösung≤12.5
Cutter	Manuell schneiden
Puffer	Eingangspuffer 4K, NV Flash 40K
Zubehör	Datenkabel, Netzteil, Power Cord ,Papierrolle,CD,Handbuch
Betriebssystem unterstützt	Kompatibel mit Windows, Linux, Android (IOS nur für Bluetooth-Drucker)
Sicherheitsstandards	CE, FCC, Rohs usw
Druckverfahren	Direkte Thermoleitung
Auflösung	203 DPI (Punkt pro Zoll)
Druckgeschwindigkeit	90mm/s
Druckbreite	48mm
Grafikdruck	Unterstützt das Herunterladen und Drucken von Bitmaps
Zeilenabstand	3,75mm Kann den Zeilenabstand per Befehl anpassen
Zeilennummer	Schriftart A: 32 Zeichen /Zeile Schriftart B:42 Zeichen/Zeile Einfaches, traditionelles Chinesisch mit 16 Zeilen
Druckbefehl	Kompatibel mit ESC/POS
Barcode	1D-Barcode UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)CODE39/ITF/ CODABAR/CODE93/CODE128 2D-Barcode QR - CODE
Charakter	Standard GB18030 vereinfachte / traditionelle chinesische Schriftarten
Zeichengröße	ANK-Charakter, Font A: 12 * 24 Punkte, 1,5 * 3,0 mm Schriftart B: 9 x 17 Punkte, 1,1 x 2,1 mm Vereinfacht/Traditionell Chinesisch : 24*24 Punkte, 3,0*3,0mm

Zeichensatz	PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/Westeuropa Griechisch/Hebräisch/Osteuropa/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858 IranII/Lettisch/Arabisch/PT151,1251/PC737/WPC/1257 Thai/Vietnam/PC864/PC1001/Lettisch/PC1001/PT151,1251 WPC1257/PC864/Vietnam/Thai
Medien	
Papiertyp	Thermorollenpapier
Papierbreite	57,5 ± 0,5 mm
Durchmesser Papierrolle	60 mm max
Physisch	
Abmessungen	185 *130 *112 mm
Gewicht	0,85 kg
Paketkasten	195*140*130mm
24 in 1 Karton	570*410*400mm/22kg
Umfeld	
Arbeiten Temperatur & Feuchtigkeit	0 bis 45 Grad Celsius , 10%~80% Keine Kondensation
Lagerung Temperatur & Feuchtigkeit	-20 bis 60 Grad Celsius , 10%~90% Keine Kondensation





THERMAL RECEIPT PRINTER

Model: OCPP-58E	Print Width: 58mm
Print Speed: 90mm/s	Power Input: 12V \pm 3A
Cash Drawer: 12V \pm 1A	Interface: USB
Print Commands: Support ESC/POS	



HTRP-58180400324

RoHS CE FC













Model: 1000000
Command Support: 1000000
Print Speed: 300mm/sec
Interface Type: USB
Loop Support: YES
Print Density: Level-2
Current Font: Font-A
Support Character: Simplified Chinese (GB18030)
Alphanumeric
CODE BAR: 1. UPC-A 2. UPC-E



BT 3.0 & 4.0





