

58-mm-Desktop-Thermo-Belegdrucker

(Modell: OCPP-58H)

Merkmale:



Elegantes und kompaktes Design;

Schneller, zuverlässiger und vielseitiger Thermo-Belegdrucker;

Weit verbreitet im Einzelhandel, in der Gastronomie, im Krankenhaus usw.;

Einfaches Einlegen von Papier;

;

Lebensdauer des Druckkopfes: 50 km.

Spezifikation

Allgemein	
Model	OCPP-58H
Name	58-mm-Desktop-Thermodrucker
Farbe	Schwarz
Schnittstelle	USB
Stromversorgung	Eingang: AC 100 V-240 V, 50-60 Hz, Ausgang: DC 12 V/3 A

Kassenschublade	Gleichstrom 12 V/1 A
Cutter	Manuelles Schneiden
Lebensdauer des Druckerkopfes	50 km
Zubehör	USB-Kabel, Netzkabel, Papierrolle, Handbuch
Betriebssystemunterstützung	Kompatibel mit Windows, Linux, Android, iOS
Druckfähigkeit	
Druckmethode	Direkte Thermoleitung
Auflösung	203DPI (8 Punkte/mm)
Druckgeschwindigkeit	90 mm/s
Druckbreite	48mm
Grafikdruck	Unterstützt das Herunterladen und Drucken von Bitmaps
Druckbefehl	Kompatibel mit ESC/POS
Barcode und Zeichen	
Barcode	JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39,QR (Optional)
Zeichengröße	384 Punkte/Zeile, ANK-Zeichen, Schriftart: A: 12 x 24 Punkte, 1,5 (B) x 3,0 (H) mm Vereinfacht/Traditionell: 24 x 24 Punkte, 3,0 (B) x 3,0 (H) mm
Zeichensatz	PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/Westeuropa Griechisch/Hebräisch/Osteuropa/Iran/WPC1252/PC866/PC852 PC858/IranII/Lettisch/Arabisch/PT151,1251/PC747 WPC1257/Vietnam/PC864/Hebräisch/WPC1255/Thai
Medien	
Papiertyp	Thermorollenpapier
Papierbreite	57,5 ± 0,5 mm
Papierstärke	0,06-0,08 mm
Durchmesser der Papierrolle	75 mm max
Körperlich	
Abmessungen	175*130*110mm
Gewicht	Netto: 520 g Brutto: 720 g
Paketbox	205*160*130mm
18 in einem Karton	485*415*391mm/16kg
Zubehör	USB-Kabel, Benutzerhandbuch, Netzkabel, Rollenpapier
Umfeld	
Arbeitstemperatur und Luftfeuchtigkeit	0 bis 45 Grad Celsius, 10 % ~ 80 % Keine Kondensation

Lagertemperatur und
Luftfeuchtigkeit

-20 bis 60 Grad Celsius, 10 % ~ 90 % Keine Kondensation











Thermal Receipt Printer
Model: OCPP-58II
Paper Width: 58mm
Cash Drawer: DC12V/3A
Power Input: DC12V/3A
Interface: USB
CEFC
23021502100001