

58mm Thermodrucker mit integriertem Netzteil

(OCP -58X)



Produkteinführung:

OCP -58X ist ein gut entwickelter, wirtschaftlicher Drucker für den allgemeinen Druck von Thermo-Rechnungen. Er verwendet ein eingebautes Netzteil, das nicht nur Platz spart, sondern auch für Benutzer einfach zu konfigurieren und zu verwenden ist. Es ist eine sehr gute Wahl für den wirtschaftlichen Betrieb Drucken.

Produktmerkmale:

- Einfach und Art und Weise, Mit festem Material, vorzügliche Kunstfertigkeit.
- Einfache Papierinstallationsstruktur, einfach und bequem zu bedienen
- Integriertes Netzteildesign, um Platz zu sparen und bequemer zu konfigurieren;
- Unterstützung für mehrsprachiges Drucken, geeignet für Benutzer auf der ganzen Welt;
- Unterstützung beim Herunterladen und Drucken von LOGO- und Grafikkarten;

Anwendungsbereich:

Einkaufszentren, Restaurants, Geschäfte, Lagerhaltung, Steuern, Bankwesen, Medizin, pos Tal

Parameter:

Artikel	Parameter
---------	-----------

Parameter drucken	Druckverfahren	Wärmeleitung
	Breite drucken	48MM
	Auflösung	384 Punkte / Linie □ 8 Punkte / mm □ 203 dpi
	Druckgeschwindigkeit	90 mm / Sekunde
	Oberflächentyp	USB □ Parallel
	Zeilenabstand	3,75 mm □ Zeilenabstand kann mit dem Befehl eingestellt werden
	Linie Nr.	Schrift A: 32 Zeichen / Zeile Schriftart B: 42 Zeichen / Zeile Einfaches, traditionelles Chinesisch-16 Zeilen
	Charakter	Standard GB2312 vereinfachte chinesische Schriftarten
	Zeichengröße	ANKzeichen □ Schrift A: 1,5 × 3,0 mm □ 12 × 24 Punkte Schriftart B: 1,1 × 2,1 mm (9 × 17 Punkte) □ Vereinfachtes / traditionelles Chinesisch: 3,0 × 3,0 mm (24 × 24 Punkte)
Barcode-Zeichen	Erweiterter Zeichensatz	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Griechisch / Hebräisch / Osteuropa / Iran / WPC1252 / PC852 / PC852 / PC858 / IranII / Lettisch / Arabisch / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / Thailand / PC864 / PC1001 / (Lettisch) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thai)
	Barcode	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
Grafikdruck	Grafikdruck	Unterstützt das Herunterladen und Drucken von Bitmaps
Papier	Art	Thermische Rolle
	Breite	57,5 ± 0,5 mm
	Durchmesser	≤60 mm
	Feed-Methode	Einfache Zufuhr (Clamshell-Feed)
Befehle drucken	Befehle	ESC / POS
Leistung	Netzteil	Eingang: Wechselstrom 100V-240V, 50-60Hz Ausgang: DC 12V / 2.6A
	Ausgabe der Casher-Schublade	DC 12 V / 1A
Puffer	Eingabepuffer	32 KB
	NV Flash	64 KB





OCPP-58X





OCPP-58X





Netzstecker für Option:



Anwendungsbereich:

▶ Application scenario

Logistics



Warehouse management



Supermarket



Clothing label



Jewelry label



Restaurant



verbunden Produkte:

[OCP -585 58mm tragbarer Thermo-Belegdrucker](#)

[OCP -586 Hochwertiger 58-mm-Thermo-Empfangsdrucker für manuelle Abschneidemaschine](#)