

# 58-mm-Desktop-Thermo-Belegdrucker

## (Modell: OCPP-58J)

### Merkmale:



90 mm/s hohe Druckgeschwindigkeit;

Sehr geringe Geräuscentwicklung beim Drucken;

Unterstützt 1D/2D-Codedruck;

Unterstützt max. 50 mm Papierrolle;

Unterstützt Windows/Android/IOS;

Unterstützt USB oder USBBT;

Unterstützt NV-Logo-Druck;

### Spezifikation

| Allgemein |                             |
|-----------|-----------------------------|
| Model     | OCPP-58J                    |
| Name      | 58-mm-Desktop-Thermodrucker |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbe                         | Schwarz oder Weiß                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Optionale Schnittstelle       | USB / USBBluetooth                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Stromversorgung               | Eingang: AC 100 V-240 V, 50-60 Hz, Ausgang: DC 12 V/3 A                                                                                                                                                                                                                               |
| Lebensdauer des Druckerkopfes | 50 km                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Puffer                        | Eingabepuffer 64 KB                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Betriebssystemunterstützung   | Kompatibel mit Windows/Android/IOS/Linux                                                                                                                                                                                                                                              |
| Druckbefehl                   | ESC/POS                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Druckfähigkeit                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Druckmethode                  | Direkte Thermoleitung                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Auflösung                     | 203 DPI (Punkte pro Zoll)                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Druckgeschwindigkeit          | 90 mm/s                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Druckbreite                   | 48mm                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Zeilenabstand                 | 3,75 mm (Kann den Zeilenabstand per Befehl anpassen)                                                                                                                                                                                                                                  |
| Druckbefehl                   | Kompatibel mit ESC/POS                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Barcode und Zeichen           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Barcode                       | 1D: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13)/ JAN8 (EAN8)/ CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128                                                                                                                                                                                             |
| Zeichengröße                  | 384 Punkte/Zeile, ANK-Zeichen, Schriftart: A: 1,5 (B) x 3,0 (H) mm<br>SchriftartB: 1,1(B)*2,1(H)mm<br>Vereinfacht/Traditionell: 3,0(B)*3,0(H)mm                                                                                                                                       |
| Zeichensatz                   | PC347 (Standard Europa)/Katakana<br>PC850 (Mehrsprachig)/PC860 (Portugiesisch)<br>PC863 (Kanadisch-Französisch)/PC865 (Nordisch)<br>Westeuropa/Griechisch/Hebräisch/Osteuropa/Iran<br>WPC1252/PC866 (Kyrillisch#2)/PC852 (Lateinisch2)<br>PC858/IranII/Lettisch/Arabisch/PT151 (1251) |
| Medien                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Papiertyp                     | Thermorollenpapier                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Papierbreite                  | 57,5 ± 0,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Durchmesser der Papierrolle   | 50 mm max                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Papierstärke                  | 0,06-0,08 mm                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Körperlich                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dimension                     | 115*100*120mm                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gewicht                       | 0,58 kg                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Umfeld                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                        |                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Arbeitstemperatur und Luftfeuchtigkeit | 0 bis 45 Grad Celsius, 10 % ~ 80 % Keine Kondensation   |
| Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit   | -20 bis 60 Grad Celsius, 10 % ~ 90 % Keine Kondensation |





**Aocom**<sup>®</sup>  
12 sheets 80g









Version : 58.E-Z09-AA  
Revised date: 28-Jun-2023  
Command standard: EPSON(ESC/POS)  
Print mode: Normal mode &  
Hex mode  
Print method: Line thermal  
Print width: 384 dots / line









