

58-mm-Desktop-Thermo-Belegdrucker

(Modell: OCPP-58J)

Merkmale:



90 mm/s hohe Druckgeschwindigkeit;

Sehr geringe Geräusentwicklung beim Drucken;

Unterstützt 1D/2D-Codedruck;

Unterstützt max. 50 mm Papierrolle;

Unterstützt Windows/Android/IOS;

Unterstützt USB oder USBT;

Unterstützt NV-Logo-Druck;

Spezifikation

Allgemein	
Model	OCPP-58J
Name	58-mm-Desktop-Thermodrucker

Farbe	Schwarz oder Weiß
Schnittstelle	USB/USBBluetooth
Stromversorgung	Eingang: AC 100 V-240 V, 50-60 Hz, Ausgang: DC 12 V/3 A
Lebensdauer des Druckerkopfes	50 km
Puffer	Eingabepuffer 64 KB
Betriebssystemunterstützung	Kompatibel mit Windows/Android/IOS/Linux
Druckbefehl	ESC/POS
Druckfähigkeit	
Druckmethode	Direkte Thermoleitung
Auflösung	203 DPI (Punkte pro Zoll)
Druckgeschwindigkeit	90 mm/s
Druckbreite	48mm
Zeilenabstand	3,75 mm (Kann den Zeilenabstand per Befehl anpassen)
Druckbefehl	Kompatibel mit ESC/POS
Barcode und Zeichen	
Barcode	1D: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13)/ JAN8 (EAN8)/ CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
Zeichengröße	384 Punkte/Zeile, ANK-Zeichen, Schriftart: A: 1,5 (B) x 3,0 (H) mm SchriftartB: 1,1(B)*2,1(H)mm Vereinfacht/Traditionell: 3,0(B)*3,0(H)mm
Zeichensatz	PC347 (Standard Europa)/Katakana PC850 (Mehrsprachig)/PC860 (Portugiesisch) PC863 (Kanadisch-Französisch)/PC865 (Nordisch) Westeuropa/Griechisch/Hebräisch/Osteuropa/Iran WPC1252/PC866 (Kyrillisch#2)/PC852 (Lateinisch2) PC858/IranII/Lettisch/Arabisch/PT151 (1251)
Medien	
Papiertyp	Thermorollenpapier
Papierbreite	57,5 ± 0,5 mm
Durchmesser der Papierrolle	50 mm max
Papierstärke	0,06-0,08 mm
Körperlich	
Dimension	115*100*120mm
Gewicht	0,58 kg
Umfeld	

Arbeitstemperatur und Luftfeuchtigkeit	0 bis 45 Grad Celsius, 10 % ~ 80 % Keine Kondensation
Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit	-20 bis 60 Grad Celsius, 10 % ~ 90 % Keine Kondensation











Version : 58.E-209-AA
Revised date: 28-Jun-2023
Command standard: EPSON(ESC/POS)
Print mode: Normal mode&
Print method: Hex mode
Resolution: Line thermal
384dots/line





Version : 58.E-Z09-AA
Revised date: 28-Jun-2023
Command standard:EPSON(ESC/POS)
Print mode: Normal mode&
Hex mode
Print method: Line thermal
Print width: 384dots/line





Version : 58 E-109-AA
Revised date: 28-Jun-2023
Command standard: EPSON (ESC/POS)
Print mode: Normal mode &
Hex mode





