



## 58MM Thermodrucker

(Modell Nr .: OCPP -58Z)

### MERKMAL:

- | Kleine Größe und elegantes Design
- | Kann eine Kassenschublade fahren
- | Das eingebaute Netzteil
- | Suport Android-System
- | Barcode-Druckfunktion (optional)
- | Kompatibel mit ESPON
- | Lebensdauer des Druckkopfes: 50 km

### SPEZIFIKATION:

<b>Druckverfahren</b>	Direkte thermische
<b>Drucken Dichte</b>	384 Punkte / Zeile (203DPI)
<b>Zeichengröße</b>	384 Punkte / Zeile, ANK-Zeichen, Schriftart: A: 12 · 24 Punkte, 1,5 (B) · 3,0 (H) mm Vereinfacht / Traditionell: 24 * 24 Punkte, 3,0 (B) × 3,0 (H) mm
<b>Barcode-Typ</b>	JAN13(EAN13) JAN8(EAN8) CODE39 QR (optional)
<b>Drucken CBefehl</b>	Kompatibel mit EPSON ESC / POS
<b>Sprache</b>	Unterstützung der Käufersprache
<b>Drucken Sgepinkelt</b>	90 mm / s(max)
<b>Papier Width</b>	57,5 ± 0,5 mm
<b>Papier THickness</b>	0,06-0,08 mm
<b>MCBF (Leben)</b>	50km
<b>Abmessungen</b>	175* 130* 110mm
<b>Brutto Wacht</b>	0,8 KG
<b>Auto Cäußern</b>	Handschneider
<b>Sensor</b>	Sensor für Papierende, Papierende, Sensor für Deckelende
<b>Rollen PAPER</b>	Φ75mm
<b>Schnittstelle</b>	USB
<b>Treiber</b>	Win 9X. Win 2000. Gewinnen Sie 2003. XP gewinnen. Win Vista. 7 gewinnen Win8 kompatibel mit ESPON
<b>Adapterspannungseingang</b>	Wechselstrom 110 V / 220 V. 50-60 Hz

<b>Adapterspannungsausgang</b>	DC12V / 3A
<b>Druckereingangsspannung</b>	DC12V / 3A
<b>Kassenschubladensteuerung</b>	DC12V / 1A
<b>Arbeitstemperatur</b>	0-45Grad C. Feuchtigkeit: 10-80%
<b>Temperatur sparen</b>	-10-60 ° C, Humidity: 10-90%
<b>Zertifikat</b>	CE / FCC / CCC / RoHS