

# OCPP -763C 76-mm-pos-Quittungs-Nadeldrucker mit automatischem Cutter

## Feature

76MM Schlagpunktmatrix-Belegdrucker mit automatischem Cutter;  
Kompatibel mit EPSON;  
Mit Black Mark Erkennungsfunktion;  
Serielle + USB-Schnittstelle;  
Unterstützung für Kassenschubladen;  
Einfache Bedienung und elegantes Erscheinungsbild.

## Spezifikation

<b>Druckmethode</b>	9-polige serielle Punktmatrix
<b>Schriftart drucken</b>	SCHRIFT A: 33 oder 35; SCHRIFT B: 40 oder 42
<b>Spaltenkapazität</b>	400 Punkte
<b>Zeichengröße</b>	ANK, Schriftart A: 9 * 9 Punkte, Schriftart B: 7 * 9 Punkte Vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch: 16 * 16 Punkte
<b>Zeichensatz</b>	Käuferoption
<b>Zeichen pro Zeile</b>	400 Punkte
<b>Druckgeschwindigkeit</b>	4,5 Zeilen / Sek
<b>Puffer empfangen</b>	Wählbar als 45 Bytes oder 4 KByte mit Dip-Schaltern
<b>Papierbreite</b>	75,5 ± 0,5 mm
<b>Kopierfähigkeit</b>	Ein Original und zwei Kopien
<b>Band</b>	ERC-39
<b>MCBF (Leben)</b>	10.000.000 Zeilen
<b>Treiber</b>	Win9X / Win ME / Win2000 / Win2003 / WinNT / Win XP / Win Vista / Win 7 / Linux
<b>Zentralprozessor</b>	32 Bit
<b>Speicherumgebung</b>	Temperatur (-10 ~ 60 ° C) Luftfeuchtigkeit (10 ~ 90%)
<b>Arbeitsumfeld</b>	Temperatur (0 ~ 50 ° C) Luftfeuchtigkeit (10 ~ 90%)
<b>Abmessungen</b>	230X146X145mm
<b>Bruttogewicht</b>	3,75 kg
<b>Auto Cutter</b>	Ja
<b>Papierendsensor</b>	Ja
<b>Papierstärke</b>	0,06-0,08 mm
<b>Rollenpapier</b>	75,5 ± 0,5 mm * φ 65 mm
<b>Schnittstelle</b>	Seriennummer+USB
<b>Befehl</b>	Kompatibel mit EPSON
<b>Kassenschubladensteuerung</b>	DC 12-24V / 1A
<b>Netzteil</b>	DC24V / 2,5A