

Verkauf POS-Quittungsdrucker Thermo, Thermodirektdrucker Preis (OCP-802)

Stichworte:

POS-Drucker,
Bondrucker,
80mm Thermodrucker.

Eigenschaften:

Einlegen von Papier leicht, wasserdicht, ölfest, staubdicht

230mm / s Hochgeschwindigkeits-Druckbild und Zeichen, beste Druckqualität und zuverlässige Leistung

Unterstützung Druckaufforderung und Fehleralarm

Support Reflexionssensor, Reprint-Funktion

Kompatibel mit EPSON ESC / POS

Unterstützung 256K bytes NV logo Download speichern und drucken

Unterstützung Druckerstatusmonitor-Funktion, Statuskontrolle Druckers zu jeder Zeit.

Support Kassenlade Fahr

Spezifikation:

Druckverfahren	Thermodirekt-
Zeichengröße	ANK, FontA: 12 * 24dots, FontB: 9 * 17dots
Säulenkapazität	576dots / Zeile oder 512dots / Line
Zeichensatz	PC347 (Standard Europa)Katakana. PC850(Mehrsprachig)PC860(Portugiesisch) PC863(Kanadisch-Französisch)PC865(nordisch) Westeuropa.griechisch.hebräisch.Osteuropa.Ich lief.WPC1252.PC866(Kyrrillisch # 2) PC852(Latin2)PC858.IranII.lettisch.Arabisch.PT151(1251)
Barcode	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128
Druckgeschwindigkeit	230mm / sec
Empfangspuffer	128 KB
NV-Flash-Puffer	256 KB
Papierbreite	79,5 ± 0,5 mm
MCBF (Leben)	100km
Druckbefehl	Kompatibel mit ESC / POS
Kassenschublade Steuer	DC 12-24V / 1A
Papierstärke	0.06-0.08mm
Cutter	Manuelle Cutter
Rollenpapier	79,5 ± 0,5 mm * ø83mm
Schnittstelle	Seriell / Parallel / USB / LAN
Treiber	Win 9x / Win ME / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Win Vista / Win 7 / Linux
Energieversorgung	DC24V / 2,5A

Netzteil-Eingang	AC 110V / 220V, 50 ~ 60 Hz; Ausgang:DC 24V / 2,5A
Dimension	190x145x150mm
Gewicht	3.5kg

Produktdetails:

