

80MM Thermodrucker mit Auto Cutter

(Modellnummer: OCPP -804)



Merkmale:

Einlegen von Papier leicht, wasserdicht, öldicht, staubdicht

Hochgeschwindigkeitsdruck mit 230 mm / s mit automatischem Schneideplotter, beste Druckqualität und zuverlässige Leistung

Unterstützung druck aufforderung und fehler alarm

Schwarzer Markierungssensor unterstützen, Nachdruckfunktion

Kompatibel mit EPSON ESC / POS

Unterstützt das Laden und Drucken von NV-Logos mit 128 KB

Unterstützt die Statusüberwachung des Druckers, um den Druckerstatus jederzeit zu kontrollieren

Stützkassenschublade fahren

Spezifikation:

Druckmethode	Direkte thermische
Zeichengröße	ANK, FontA: 12 * 24 Punkte, Font B: 9 * 17 Punkte
Säulenkapazität:	576 Punkte / Zeile ODER 512 Punkte / Zeile
Zeichensatz	PC347 (Standard Europe), Katakana, PC850 (mehrsprachig), PC860 (portugiesisch), PC863 (kanadisch-französisch), PC865 (nordisch), Westeuropa, Griechisch, Hebräisch, Osteuropa, Iran, WPC1252, PC866 (Kyrillisch # 2) , PC852 (Latin2), PC858, IranII, Lettisch, Arabisch, PT151 (1251)
Barcode	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, QR-Code
Druckgeschwindigkeit	260 mm / s
Puffer empfangen	64k Bytes
NV Flash	128k Bytes

Papierbreite	79,5 ± 0,5 mm
MCBF (Leben)	100km
Druckbefehl	Kompatibel mit ESC / POS
Kassenschubladensteuerung	DC 12-24 V / 1A
Papierstärke	0,06-0,08 mm
Cutter	Auto Cutter
Rollenpapier	79,5 ± 0,5 mm * & phi; 83 mm
Schnittstelle	Seriell / Parallel / USB
Treiber	Win 9X / Win ME / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Win Vista / Win 7 / Linux
Netzteil	DC24V / 2,5A
Netzteil-Eingang	Wechselstrom 110 V / 220 V, 50 ~ 60 Hz; Ausgang: DC 24V / 2.5A
Abmessungen	200 x 145 x 137 mm
Nettogewicht	1,56 kg



OCPP-804





OCPP-804







OCPP-804





OCPP-804



Netzstecker für Option:



Anwendungsbereich:

▶ Application scenario

Logistics



Warehouse management



Supermarket



Clothing label



Jewelry label



Restaurant



Verwandte produkte:

[**OCPP -80G Zuverlässiger 80mm-Thermo-Empfangsdrucker**](#)

[**OCPP -88A Leistungstarker 80 mm-Thermo-Empfangsdrucker**](#)