

OCPP -80582 Restaurant Desktop Wandmontage POS System Quittung Thermodrucker 80mm

(Modell Nr.: OCPP -80582)

Eigenschaften:

Unterstützung einer Thermopapierrolle mit einer Breite von 58 / 80MM

Desktop- oder Wandtyp als Option.

Unterstützt das Drucken mehrerer 1D-Barcodes und 2D-Barcodes.

100M Ethernet-Anschluss, Ultrahochgeschwindigkeitsdatenübertragung.

Unterstützt 256 KB NV-Logo-Speicher und 2 MB großen Pufferspeicher.

Unterstützt die Erkennung von schwarzen Flecken und die Auftragserinnerungsfunktion.

Kompatibel mit O POS Treiber.

Unterstützt die Druckstatusüberwachung und die Anti-Loss-Bestellfunktion.

Standard versteckter Kabelschlitz kann den Tisch aufgeräumter machen

Technische Parameter:

Druckmethode:	Direkte thermische
Druckgeschwindigkeit:	200 mm / s
Rollenbreite:	79,5 ± 0,5 mm
Druckdurchmesser:	80 mm
Papierstärke:	0,06-0,08 mm
Spaltenkapazität:	576 Punkte / Linie 512 Punkte / Linie
Zeilenabstand :	3,75 mm [Mit Befehlen einstellbar]
Druckbefehl:	Kompatibel mit dem Befehl ESC / POS
Oberflächentyp:	Seriell + USB + Lan
Cutter Leben:	1 Million Schnitte
Druckkopflebensdauer:	100 km
Eingabepuffer:	2048 KB
NV Flash:	256 KByte
Netzteil:	AC110V / 240V [50 ~ 60Hz
Netzteil:	DC 24V / 2,5A
Kassenschubladenversorgung:	DC 24V / 1A
Arbeitsumgebung:	Temperatur (0 [45) Luftfeuchtigkeit (10 [80%) [Nicht kondensieren]
Arbeitsumgebung:	Temperatur (0-45) Grad Celsius, Luftfeuchtigkeit (10-80%) Nicht kondensieren
Speicherumgebung:	Temperatur (-10 [60 °C); Luftfeuchtigkeit (10 [90%)

Zeichengröße:	ANK □ FontA: 1,5 * 3,0 mm / FontB: 1,1 * 2,1 mm
Barcode:	UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF) / CODE93 / CODE128 / QRCode / PDF417 (Optionen)
Figuren:	PC347 □ Standard Europe □ Katakana □ PC850 □ Mehrsprachig □ PC860 □ Portugiesisch □ PC863 □ Kanadisch-Französisch □ PC865 □ Nordisch □ Westeuropa □ Griechisch □ Hebräisch □ Osteuropa □ Iran □ WPC1252 □ PC866 □ Kyrillisch # 2 □ PC852 □ Latin2 □ □ PC858 □ IranII □ Lettisch □ Arabisch □ PT151 □ 1251 □
Physikalische Eigenschaften:	Gewicht: 1,45 kg; Erscheinungsgröße: 190 × 145 × 143 mm (Länge * Breite * Höhe)