

80mm Thermo-BelegDrucker

(ModelNr .: OCPP-809)

Parameter:

Drucken Verfahren	Thermozeilen Drucken	
Drucken Charakter	576dots / Line (Standard), 512dots / Line; Charaktere : Vereinfachtes Chinesisch 24x24 Punkt unterstützt 18030 Schrift Bibliothek unterstützt Taiwan und HK traditionelle (komplexe Schrift), ANK Zeichen;	
Schrift	A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3.0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm Simplified / Traditional: 24 * 24dots, 3,0 (W) * 3.0 (H) mm	
Strichcode Typ	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN 13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, QR-Code	
Drucken Geschwindigkeit	250 mm / sec für eine einzige Schnittstelle , 300mm / sec für Double- Schnittstelle und drei Schnittstellen	
Schnittstelle	USB, USB + Serial, USB + LAN, USB + Serial + LAN, Wifi + USB, Bluetooth + USB + LAN	
Drucken Befehl	Kompatibel mit EPSON ESC / POS Befehle	
Treiber	Win9x / Fenster XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, mit ESPON kompatibel, SDK für Android zur Verfügung.	
Drucken Breite	79,5 ± 0,5 mm (Druckbreite 72mm)	
Papier Durchmesser	83mm	
Papierstärke	0.06-0.08mm	
Cutter	Autocutter (Optional)	
Drucken Zuverlässigkeit	100km	
Macht	DC24V / 2.5A	
Temperatur	0-45 Grad C	
Kontrast Luftfeuchtigkeit	10-80%	
Externe Dimension	190 *145*145(Mm)	
Gewicht	1.60kg	
Bestellung Informationen	P / N	Beschreibung
	OCPP-809-U	USB-Anschluss, mit Autocutter
	OCPP-809-UR	USB + Serial Hafen, mit Autocutter
	OCPP-809-UL	USB + Lan-Anschluss, mit Autocutter
	OCPP-809-URL	USB + Serial + Lan Hafen, mit Autocutter
	OCPP-809-W	Wifi + USB-Anschluss, mit Autocutter
	OCPP-809-BUL	Bluetooth + USB + LAN, mit Auto-Cutter
	OCPP-809-U0	USB-Anschluss, ohne Autocutter
	OCPP-809-UR0	USB + Serial Hafen, ohne Autocutter
	OCPP-809-UL0	USB + Lan-Anschluss, ohne Autocutter
	OCPP-809-URL0	USB + Serial + Lan Hafen, ohne Autocutter
	OCPP-809-W0	Wifi + USB-Anschluss, ohne Autocutter
	OCPP-809-BUL0	Bluetooth + USB + LAN, ohne Autocutter

