80mm Thermo-Kassendrucker mit Auto Cutter

Druckverfahren:	Thermodirekt-
Druckgeschwindigkeit:	230 mm / s, 260 mm / s
Rollenbreite:	79,5 ± 0,5 mm
Druckmesser:	Φ80mm
Papierstärke:	0.06-0.08mm
Säulenkapazität:	576dots / line, 512 Punkte / Linie
Line-Stimulation:	3,75 mm (einstellbar durch Befehle)
Druckbefehl:	Kompatibel mit der ESC / POS Befehls
Schnittstellentyp:	Serial + USB + Lan / 36P parallele Schnittstelle / 25P seriell + USB / LAN
Cutters Leben:	1 Million Schnitte
Schreibkopf Lebensdauer:	100 km
Eingangspuffer:	2048Kbytes
NV-Flash:	256 KByte
Netzteil:	AC110V / 240V, 50 ~ 60Hz
Stromversorgung:	DC 24V / 2,5A
Kassenschublade Versorgung:	DC 24V / 1A
Arbeitsumgebung:	Temperatur (0 ~ 45) Luftfeuchtigkeit (10 ~ 80%) (Non- kondensieren)
Arbeitsumgebung:	Temperatur (0-45) Grad Celsius, Luftfeuchtigkeit (10-80%) Nicht kondensieren
Storage-Umgebung:	Temperatur (-10 ~ 60 ℃); Luftfeuchtigkeit (10 ~ 90%)
Zeichengröße:	ANK, FontA: 1,5 * 3,0 mm / FontB: 1,1 * 2,1 mm
Barcode:	UPC-A / UPC-E / JA (EAN 13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128 QRCode
Zeichen:	PC347 (Standard Europe□□Katakana□PC850□Multilingual□□PC860□Portuguese□□PC863□Canadian-French□□PC865□Nordic□□West Europa, Griechisch, Hebräisch, Osteuropa, Iran, WPC1252, PC866 (Kyrillisch # 2), PC852 (Latin2) PC858, IranII, Lettisch, Arabisch, PT151 (1251)

Relevante Dokumente:

*Spezifikation

*IP-Adresse konfigurieren Handbuch

*Bedienungsanleitung

* Treiber für alle Windows-System

*Treiber für Linux

*Druckerparameter einstellen Werkzeuge

*CD Dateien