

Factory Promotional 80 mm POS Thermal Printer mit Best Price

(Modellnummer: OCPP-80E)

Produkteigenschaften:

1. Desktop oder Wand montiert Typ für Option.
2. Unterstützt Multi 1D Barcodes und 2D Codes drucken.
3. 100 m Ethernet Port, Ultra High Speed Datenübertragung.
4. Unterstützt 256 KB NV Logo Storage und 2 m Big Buffer Memory.
5. Unterstützt schwarze Markierung Erkennung und Reihenfolge reminding Funktion, kompatibel mit OPOS Treiber.
6. Unterstützt Druck Status Monitor und Anti-Verlust Order Funktion.

Produktbeschreibung:

Drucktechnik:	Direkt thermisch
Druckgeschwindigkeit:	230 mm/s, 260 mm/s
Rollen-Breite:	79,5 ± 0,5 mm
Durchmesser drucken:	Φ80mm
Dicke Papier:	0,06-0,08 mm
Spalte Kapazität:	576dots/Linie, 512 dots/Line
Tempo der Linie:	75 mm (einstellbar durch Kommandos)
Print-Befehl:	Kompatibel mit dem Befehl ESC/POS
Schnittstellentyp:	Serial + USB + LAN/36p Parallel-Port/25p Serial + USB/LAN
Cutters Leben:	1 Million Schnitte
Druckkopf-Lebensdauer:	100 km
Input Buffer:	2048kbytes
NV-Blitz:	256kbytes
Netzteil:	AC110V/240V, 50 ~ 60Hz
Stromversorgung:	DC 24V/2.5 a
Cash Drawer Supply:	DC 24V/1A
Arbeitsumgebung:	Temperatur (0 ~ 45) Luftfeuchtigkeit (10 ~ 80%) (nicht komprimiert)
Arbeitsumgebung:	Temperatur (0-45) Grad Celsius, Luftfeuchtigkeit (10-80%) Nicht-Dichte
Speicherumgebung:	Temperatur (-10 ~ 60 ° c); Luftfeuchtigkeit (10 ~ 90%)
Character size:	ANK, fonta: 1.5 * 3.0 mm/FontB: 1,1 * 2,1 mm
Barcode:	UPC-a/UPC-e/ja (EAN13)/JAN8 (EAN8/Code39/ITF) /CODE93/Code128 QRCode
Zeichen:	PC347 (Standard Europe), Katakana, PC850 (mehrsprachig), PC860 (Portugiesisch), PC863 (Kanadier/Französisch), PC865 (Nordic), Westeuropa, Griechisch, Hebräisch, Ost-Europa, Iran, WPC1252, PC866 (Kyrillisch # 2), PC852 (Latin2), PC858, Iranll, Lettisch, Arabisch, PT151 (1251)



POS-Drucker, POS-Thermo-Drucker, POS-Drucker 80 mm