

58mm und 80mm Breite Papier Verfügbar POS Thermobondrunder

(M / N: OCPP -80F)

✖ Feature:

1. 300mm / s Druckenhohe Geschwindigkeit, verbessern Sie die Druckeffizienz
2. 2048K Super-Eingangspuffer, um zu vermeiden, Rechnungen zu verlieren
3. Unterstützung 1D, 2D Barcode-Druck
4. Unterstützen Sie die Ausrichtung der schwarzen Markierung und drucken Sie erneut
5. Stützen Sie Druckerüberwachungsfunktion, um zu vermeiden, Rechnungen zu verlieren;
6. Ausgezeichnete wasserfeste, Anti-Öl-, Anti-Staub-Struktur-Design
7. Movable Schallwand Design, Unterstützung 80MM, 58MM unterschiedliche Breite von Papierrollen drucken.

Druckerparameter:

Artikel	Parameter	
Druckmethode	Thermische Linie	
Druckbreite	72mm	
Auflösung	576 Punkte / Linie oder 512 Punkte / Linie (8 Punkte / mm, 203 dpi)	
Druckgeschwindigkeit	300 mm / Sekunde	
Schnittstelle	Internet (100M) + USB + COM; USB + COM	
Zeilenabstand	3.75mm (Kann Zeilenabstand durch Befehl justieren)	
Linie Nr.	FontA-48Lines / FontB-64Lines / Einfache, traditionelle Chinesisch-24 Zeilen	
Charakter	Standard GB18030 vereinfachte / traditionelle chinesische Schriftarten	
Zeichengröße	ANK-Zeichen, Schriftart A: 1,5 × 3,0 mm (12 × 24 Punkte) FontB: 1,1 × 2,1 mm (9 × 17 Punkte) Vereinfachtes / traditionelles Chinesisch: 3,0 × 3,0 mm (24 × 24 Punkte)	
Erweiterter Zeichensatz	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEuropa / Griechisch / Hebräisch / EastEurope / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Lettisch / Arabisch / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Lettisch) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thailändisch)	Barcode
Grafikdruck	Unterstützt Bitmap-Download und Drucken	1D Barcode: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
Schneidefunktion	Halbschnitt	2D Barcode: QR CODE
Art	Thermal	
Breite	79,5 ± 0,5 mm	
Durchmesser	≤80mm	
Feed-Methode	Einfacher Feed (Clamshell-Feed)	
Befehle	ESC / POS	
Netzteil	Eingang: Wechselstrom 110V / 220V, 50 ~ 60Hz Ausgang: DC 24V / 2,5A	
Kassenschublade	DC 24 V / 1A	
Ausgabe		
Eingabepuffer	2048K Bytes	
NV-Blitz	256 KBytes	
Gewicht	1.2kg	
Abmessungen	186 * 145 * 135	
Arbeiten	Temp: 5 ~ 45 Celsius, Feuchtigkeit: 10 ~ 80%	
Lager	Temp: -10 ~ 50 Celsius, Feuchtigkeit: 10 ~ 90% (Nodew)	
Druckkopf Leben	100 KM (Druckdichte LE.12.5)	
Cutter Leben	1000,000 mal	
Treiber	Android, IOS, Linux, Win2000, Win2003, WinXP, Win7, Win8, Win8.1	