

80mm thermischer Belegdrucker unterstützt Bluetooth und WIFI

(Modell: OCPP-80F)

Feature:

- 1.300 mm / sDruckenHochgeschwindigkeit, verbessern Sie die Druckeffizienz
- 2.2048KSuper-Input-Puffer, um den Verlust von Rechnungen zu vermeiden
3. Unterstützung1D, 2D-Barcode-Druck
4. Unterstützen Sie schwarze MarkierungOrientierung und Neudruck
5. Unterstützung der DruckerüberwachungFunktion, um zu vermeiden, Rechnungen zu verlieren;
- 6.Ausgezeichnetes wasserfestes, Anti - Öl -, Anti - Staub - Struktur - Design
- 7.MovableSchallwand Design, Unterstützung 80MM, 58MM unterschiedliche Breite von Papier-Rollendruck.

Druckerparameter:

Artikel	Parameter
Druckmethode	Thermische Linie
Druckbreite	72mm
Auflösung	576 Punkte / Linie oder 512 Punkte / Linie (8 Punkte / mm, 203 dpi)
Druckgeschwindigkeit	300 mm / Sekunde
Schnittstelle	Internet (100M) + USB + COM; USB + COM
Zeilenabstand	3.75mm (Kann justieren Zeilenabstand durch Befehl)
Linie Nr.	FontA-48Lines / FontB-64Lines / Einfach, traditionell Chinesisch-24 Zeilen
Charakter	Standard GB18030 vereinfachte / traditionelle chinesische Schriftarten
Zeichengröße	ANK-Zeichen, Schriftart A: 1,5 × 3,0 mm (12 × 24 Punkte) FontB: 1,1 × 2,1 mm (9 × 17 Punkte) Vereinfachtes / traditionelles Chinesisch: 3,0 × 3,0 mm (24 × 24 Punkte)
Erweiterter Zeichensatz	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEuropa / Griechisch / Hebräisch / OstEuropa / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Lettisch / Arabisch / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Lettisch) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thailändisch)
Barcode	1D Barcode: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 2D Barcode: QRCODE
Grafikdruck	Unterstützt Bitmap-Download und Drucken

Schneidefunktion	Halbschnitt
Art	Thermal
Breite	79,5 ± 0,5 mm
Durchmesser	≤80mm
Feed-Methode	Einfacher Feed (Clamshell-Feed)
Befehle	ESC / POS
Netzteil	Eingang: Wechselstrom 110V / 220V, 50 ~ 60Hz
	Ausgang: DC 24V / 2,5A
Kassenschublade Ausgabe	DC 24 V / 1A
Eingabepuffer	2048K Bytes
NV-Blitz	256 KBytes
Gewicht	1.2kg
Abmessungen	186 * 145 * 135
Arbeiten	Temp: 5 ~ 45 Celsius, Feuchtigkeit: 10 ~ 80%
Lager	Temp: -10 ~ 50 Celsius, Feuchtigkeit: 10 ~ 90% (Nodew)
Druckkopf Leben	100 KM (Druckdichte LE.12.5)
Cutter Leben	1000,000 mal
Treiber	Android, IOS, Linux, Win2000, Win2003, WinXP, Win7, Win8, Win8.1



OCPP-80F



www.ocominc.com



Relevante Dokumente:

[Treiber- und CD-Dateien](#)