

OCPP-80F Bluetooth und WIFI Thermal Print und Cut Belege Drucker

(Modell Nr .: OCPP-88A)

Eigenschaften:

1. Einzigartiges Aussehen mit zuverlässiger Form;
2. Hohe Druckgeschwindigkeit bis zu 300mm / Sekunde;
3. Wahlweise freigestellter Selbstscherblock;
4. Schnur- und schnurlose Kommunikation für Optionen
5. Mehrfachverbindungsstellen vorhanden: USB, USB + Seriell, USB + LAN, USB + Serial + LAN; Und Wifi + USB, Bluetooth + USB + LAN
6. stichhaltige und helle Warnung stützte sich verwendbar für Kücheanwendung;
7. Unterstützung mehrerer 1D- und QR-Codetypen;
8. Unterstützung multi internationale Sprachen;
9. SDK für Android verfügbar;
10. Zuverlässiger Druckkopf mit 100km Lebensdauer;
11. Kompatibel mit EPSON ESC / POS Befehlen.

Parameter:

Druckverfahren	Thermischer Druck
Druckzeichen	576dots / line (Voreinstellung), 512dots / line; Zeichen: Vereinfachter chinesischer 24x24 Punkt, Unterstützung 18030 Schriftartbibliothek, Unterstützung Taiwan und HK traditioneller (komplizierter Schriftart), ANK Buchstaben;
Schriftart	A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm; B: 9 * 17 Punkte, 1,1 (W) * 2,1 (H) mm Vereinfacht / traditionell: 24 * 24dots, 3,0 (W) * 3,0 (H) mm
Barcode-Typ	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, QR-Code
Druckgeschwindigkeit	250mm / sec für eine einzige Schnittstelle, 300mm / s für Doppelschnittstelle und drei Schnittstellen
Schnittstelle	USB, USB + Seriell, USB + LAN, USB + Seriell + LAN, Wifi + USB, Bluetooth + USB + LAN
Druckbefehl	Kompatibel mit EPSON ESC / POS Befehlen
Treiber	Win9X / Windows XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / Win8.1 / Linux, kompatibel mit ESPON, SDK für Android verfügbar.
Druckbreite	79,5 ± 0,5 mm (Druckbreite 72 mm)
Papierdurchmesser	83mm
Papierstärke	0,06-0,08 mm
Cutter	Automatische Schneidevorrichtung (optional)
Druckzuverlässigkeit	100km
Power	DC24V / 2,5A
Temperatur	0-45 ° C
Kontrast Luftfeuchtigkeit	10-80%
Außenmaß	190 * 145 * 145 (mm)
Gewicht	1,60 kg

	P / N	Beschreibung
Bestellinformationen	OCPP-88A-U	USB-Anschluss, mit Auto-Cutter
	OCPP-88A-UR	USB + Serielle Schnittstelle, mit Auto-Cutter
	OCPP-88A-UL	USB + Lan-Anschluss, mit Auto-Cutter
	OCPP-88A-URL	USB + Seriell + Lan-Anschluss, mit Auto-Cutter
	OCPP-88A-W	Wifi + USB-Anschluss, mit Auto-Cutter
	OCPP-88A-BUL	Bluetooth + USB + LAN, mit Selbstabschneider
	OCPP-88A-U0	USB-Anschluss, ohne Auto-Cutter
	OCPP-88A-UR0	USB + Serielle Schnittstelle, ohne Auto Cutter
	OCPP-88A-UL0	USB + Lan-Anschluss, ohne Auto-Cutter
	OCPP-88A-URL0	USB + Seriell + LAN-Anschluss, ohne Auto-Cutter
	OCPP-88A-W0	Wifi + USB-Anschluss, ohne Auto-Cutter
	OCPP-88A-BUL0	Bluetooth + USB + LAN, ohne Auto-Cutter